

Técnico Especificação

| Especificação principal | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---------------|
| Modelo e nome do produto | JDF5190GXFAP70Z-A Caminhão de bombeiros de espuma | | | |
| Peso bruto (kg) | 19000 | Tipo de drive | 4x2 | |
| Carga útil (kg) | 6500 | Dimensão geral (mm) | 8950 × 2500 × 3510 | |
| Peso do meio -fio (kg) | 12050 | Assentos de táxi | 2+4 | |
| Ângulo de abordagem/partida (°) | 16/10 | Penduramento dianteiro/traseiro (mm) | 1500/2650 | |
| Eixo No. | 2 | Distância entre eixos (mm) | 4600 | |
| Carga do eixo (kg) | 6000/13000 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
| Especificação do chassi | | | | |
| Modelo de chassi | ZZ1167M4617C | Fabricante | China Sinotruk Group Co., Ltd | |
| Marca | Sinotruk (Howo) | Pneu Não. | 6 | |
| Pneu especificação | 11.00-20 18pr | Base de pista frontal (mm) | 2022.2041 | |
| Número da mola de aço | 10/9+6 | Base traseira (mm) | 1830 | |
| Tipo de combustível | Diesel | Transmissão | 10 equipamentos para a frente, 2 engrenagem reversa | |
| Padrão de emissão | Euro 3 | | | |
| Táxi | Quatro portas de abertura e top liso inteiro com táxi de tripulação e toda a estrutura soldada da estrutura de aço. A condição é opcional. | | | |
| Modelo de motor | Fabricante de motores | Deslocamento (ML) | Power (KW) | Potência (HP) |
| WD615.92E | China Heavy Duty Auto Group Co., Ltd | 9726 | 196 | 267 |
| Desempenho de caminhão de espuma e pó | | | | |
| Volume do tanque de água (L) | 4000-5000L | Volume do tanque de espuma (l) | 1000l-2000l | |
| Monitor de incêndio | Modelo:PL32. Monitor de incêndio com tanques de água e espuma de água e espuma. Faixa de espuma:≥50m/1.0mpa Faixa de água: ≥55m/1,0mPa | | | |
| Bomba de fogo | Modelo: CB10/40. Taxa de fluxo: 40l/s.Pressão: 1,0MPa.Água Tipo de acionamento da bomba: sanduíche Digite a decolagem de energia | | | |
| Recurso | | | | |
| Caminhão de bombeiros de combinação de tanques de água e pó pode pulverizar água e pó ao mesmo tempo. Adopou os passageiros independentes quarto e tem 6 assentos. Ambos em pó seco e válvulas são feitas por aço inoxidável Steel.Este caminhão pode ser usado para apagar todos os tipos de fogo, especialmente aplicados Para salvar o fogo líquido e a gás etc. é o incêndio indispensável que extingue Equipamento para o corpo de bombeiros. | | | | |

Sinotruk Howo 6000liter Fire Fire Truck

FOam Fire Truck Image





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com