Especificação principal			
Modelo e nome do produto	ZZ1167M4617C Caminhão de combate a incêndio de tanque de água		
Peso bruto (kg)	19000	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	7000	Dimensão geral (mm)	8820x2500x3450
Peso do meio -fio (kg)	11550	Assentos de táxi	6
Ângulo de abordagem/partida (°)	16/10	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1500/2650
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4600
Carga do eixo (kg)	6000/13000	Velocidade máxima (km/h)	85

Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ1167M4617C	Fabricante	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Marca	Sinotruk (Howo)	Dimensão (mm)	7990 × 2496 × 2958
Especificação de pneus	11.00-20	Pneu No.	6
Número da mola de aço	10/9+6	Base de pista frontal (mm)	2022.2041
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1830
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	10 equipamentos para a frente, 2 engrenagem reversa
Táxi	Quatro portas de abertura e topo liso inteiro com cabine de tripulação e toda a estrutura soldada da estrutura de aço, mecanismo de rotatividade hidráulica com ar doença.		

Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)	Potência (HP)
WD615.92E	China Heavy Duty Auto Group Co., Ltd	9726	196	267

Desempenho do caminhão de combate a água de tanque de água	
Volume do tanque de água (L)	8000
Monitor de incêndio	Modelo de monitor de incêndio PS50, rotação de nível por 360º, Elevação máxima +45º, ângulo máximo de depressão -15º, Taxa de fluxo: 50L/s, RangeF≥60m/1,0mPa
Bomba de fogo	Modelo: CB10/60 Taxa de fluxo: 60L/s Pressão: 1,0MPA

Recurso do caminhão de bombeiros de tanque de água

R. O caminhão de combate a incêndio de tanques de água é composto principalmente de táxi, água tanque, casa de bomba de água, caixas de equipamentos, bomba de água e entrada e entrada sistema de água de saída, monitor de incêndio, eletrônico alarme, lâmpada de alarme etc. partes.
B. toda a distribuição do caminhão é dividida em três partes. a parte frontal é a sala de passageiros. A parte do meio é a casa da bomba. A parte traseira é o corpo do caminhão. A parte frontal do corpo do carro é o tanque de água, a parte traseira é caixa de equipamentos.
C.t tem a característica de alta potência, alta velocidade e grande líquido de transporte capacidade etc. é adotado o táxi estendido. Com assento confortavelmente e operação centralizada, manutenção simples,
D.et é amplamente utilizado na brigada de incêndio de segurança pública, o petróleo Indústria química, fábricas e minas empresas e portos, terminais e Outros lugares para salvar o grande incêndio de petróleo e material em geral em grande e cidades de tamanho médio. É o grande equipamento ideal de combate a incêndio.

Sinotruk Howo Fire Truck 8000liters

Imagem como segue

中国重汽
52
HOWO
CNHTC
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

中国重汽
52
HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clcwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com
湖北 汉江

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com
湖北 汉江

52
HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com