

| Especificação principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modelo e nome do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZZ1257M5847C Caminhão Wrecker                           |                                      |                                                              |
| Peso bruto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25000                                                   | Tipo de drive                        | 6x4                                                          |
| Peso do meio -fio (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17400                                                   | Dimensão geral (mm)                  | 10555x2500x3060                                              |
| Ângulo de abordagem/partida (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11                                                   | Assentos de táxi                     | 2                                                            |
| Eixo No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                       | Penduramento dianteiro/traseiro (mm) | 1500/1880                                                    |
| Carga do eixo (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7000/18000                                              | Distância entre eixos (mm)           | 5825+1350                                                    |
| Velocidade máxima (km/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                                      |                                      |                                                              |
| Especificação do chassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                      |                                                              |
| Modelo de chassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZZ1257M5847C                                            | Fabricante                           | China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd                    |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sinotruk Howo                                           | Dimensão (mm)                        | 11700 × 2496 × 2958                                          |
| Especificação de pneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.00-20                                                | Pneu No.                             | 10                                                           |
| Número da mola de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/12                                                   | Base de pista frontal (mm)           | 2022                                                         |
| Tipo de combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diesel                                                  | Base traseira (mm)                   | 1830                                                         |
| Padrão de emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Euro 3                                                  | Transmissão                          | 10 equipamentos para a frente, 2 engrenagem reversa (manual) |
| Táxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HW76 Top plana com ar condicionado.                     |                                      |                                                              |
| Modelo de motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fabricante de motores                                   | Deslocamento (ML)                    | Power (KW)                                                   |
| WD615.93E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grupo de caminhões de serviço pesado da China Co., Ltd. | 9726                                 | 213 (290 hp)                                                 |
| Desempenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                      |                                                              |
| Sistema de elevação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacidade de elevação máxima (kg)                      | 16000                                |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capacidade de elevação máxima totalmente estendida (kg) | 7310                                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comprimento efetivo do braço do suporte (mm)            | 1460 a 3099                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Armado de suporte de suporte STACE flexível (mm)        | 1639                                 |                                                              |
| Sistema de elevação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacidade máxima de elevação (kg)                      | 18000                                |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mais distante capacidade de elevação (kg)               | 8000                                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altura máxima de elevação (mm)                          | 6500                                 |                                                              |
| Guincho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qty (peça)                                              | 2                                    |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tração classificada para cada (KN)                      | 100                                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diâmetro do cabo de aço (mm)                            | 18                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comprimento de corda de aço (m)                         | 45                                   |                                                              |
| Instrução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                      |                                                              |
| O caminhão Wrecker está equipado com levantamento, puxão e içar etc. com base no chassi de propósito especial. levantar, puxar, elevar, elevar a plataforma e carregar transporte e transporte e Outros. resgate de emergência etc.O caminhão destruidor é amplamente utilizado na rodovia, o tráfego Polícia, aeroporto, cais, departamentos de reparo de automóveis e rodovias etc.it pode ser usado para limpar o acidente, falha, veículos de violação, etc. e rapidamente. |                                                         |                                      |                                                              |

# Imagem Sinotruk Howo Tow Truck 16ton











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



# RELATED PRODUCTS

PART OF THE VEHICLE DISPLAY, PROVIDE A SYSTEM OF SERVICE, THE DETAILS CAN BE  
TELEPHONE CONSULTATION!



Whatsapp&Telephone: +86-18607222773





# BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .  
has big friction  
force will make  
truck more safety .  
and the flatbed  
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck





## ABOUT US



Chengli Special Automobile Co., Ltd, which is appointed by the Development and Alteration Committee of China, is the biggest special purpose vehicle manufacturer in China.

We have been in this field for over 10 years, we have more than 300 types of special trucks, our workers are more than 1000 and factory is more than 690,000m<sup>2</sup>. We have successfully exported our trucks to Ghana, Sudan, Nigeria, Tajikistan, Namibia, Burma, Korea, Iran, Iraq, Vietnam etc. many Africa & Asia countries more than 4000 trucks every year.

Our leading varieties include lpg truck, lpg trailer, lpg storage tank, Refrigerator truck, Dump truck, Concrete mixer truck, Bulk cement truck, Water truck, Fecal Suction truck, Garbage truck, Refuse compactor, vacuum truck, Fuel tank, High-altitude operation truck, Truck with crane, Instructional truck, Van truck, Semi-trailer, Fire engine, Spares, Water wagon, Tractor, High-altitude water truck, Chemical liquid truck, etc.





