Descrição	Sinotruk 4x2 Caminhão de geladeira	
Modelo de unidade	4x2	
Dimensões principais do veículo	Dimensões (I x w x h) mm	5995*225 0*3325
	Base de roda (mm)	3800
	Ordemanga (frente/traseira) (mm)	1500/3286
	Trilha da roda (frontal/traseira) (mm)	2022/1830
	ângulo de abordagem/partida (°)	16/10
Peso em kgs	Peso do meio-fio	5900
	GVW.	10000
Velocidade máx. Driving (k	cm/h)	90
Modelo de chassi	ZZ110	
Motor	Modelo	ISF3.8S3141
	tipo	Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento de água, transporte turbo e integral
	Power Horse (HP)	141 HP
	Padrão de emissão	EURO III
Caixa de engrenagens	6 atacantes e 1 reverso	
embreagem	embreagem de diafragma reforçado	
Engrenagem de direção	Diretora hidráulica, direção hidráulica com assistência de energia	
Tanque de combustível (L)	400	
pneu	8,25R16, 6 PCS +1 pneu sobressalente	
Freios	Freio de ar comprimido de circuito duplo	
Corpo de van	·	
Material de van	FRP de dupla camada (plásticos reforçados com fibra de vidro) Aço inoxidável/placa colorida pode ser escolhida	
Isolamento térmico	8cm de espuma de poliuretano	
Dimensão geral do corpo	415 0*21 00*215 0mm	
Porta	Porta traseira aberta, a porta lateral é opcional	
Marca da unidade de geladeira	China Huatai Opcional: China-Hanxue, America-Carrier/Thermo, Coréia dongin, etc.	
Temperatura	-5ºCOR -18ºC como sua es	scolha

Imagens de referência:













