Caminhão com guindaste

☐ Principaé especificações ☐					
Modelo de produto nome					
Peso do veículo bruto (kg)	18000	Driv e	Driv e tipo		4×2
Peso do meio -fio (kg)	7200	Dime	Dimensão geral (mm)		9000×2550×3750
Número de eixos	2		Caixa Dimensão Interna (mm)		6100×2450×550
Carga do eixo (kg)	6500/11500 Distâr		Distância entre eixos (mm)		5100
Velocidade máxima (km/h)	88				
☐Especificações do chassi☐					
Modelo de chassi	SX1189BP6511			Nome da marca	Shanxi
Fabricação r	Shaanxi Automobile Co., Ltd.			Tipo de combustível	Diesel
Pneus No.	6			Especificação de pneus	10.00R20 18pr
Pista frontal (mm)	1970			Trilha traseira (mm)	1860
Padrão de emissão	VI			Transmissão	8J
Motor Poder (KW) 147					
☐ Especificação do guindaste ☐					
Modelo de guindaste	SQS200-5 Marca de guin			aste	Xcmg
Tipo de guindaste	Crane de braço reto Peso do guind			ste (kg)	3800
Peso máximo de levantamento∏kg)	8000 Altura máxima			de elevação∏m)	21
Raio de trabalho (M)	18.7 Operação m e			Thod	Operando o equipamento
Número de braços	5 Outrigger (PCS)	4
∏ Funções ∏					

O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem e guindaste, alcançando levantamento de carga e movimento através Levantamento hidráulico e sistema telescópico. Em geral, H-Type outrigger is equipado Para perceber sua estabilidade . Para ser ainda mais fortalecida a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro também pode ser equipado se o o cliente exige. O caminhão pode girar continuamente 360 °.













