

Principal especificações

produtos modelo□nome HCQ5160TXSBX5 Veículos de varredores de estrada

Bruto Peso (kg)	16000	Dirigir tipo	4 × 2
Carga útil (Kg)	4500	Geral dimensão (mm)	8650 x 2500 x 3000
Meio-fio Peso (kg)	11305	táxi assentos (homem)	3
Abordagem / ângulo de partida (°)	20/13	Front/traseira pendurar (mm)	1430/2220
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	4700
Eixo carregar	6000/10000	Máx velocidade (km/h)	90

Chassis especificações

Chassis modelo	DFL1160BX5	Fabricante	Dfac
Marca nome	Dongfeng	Geral dimensão (mm)	8290 × 2370 × 2760
Pneu especificação	9.00-20	Pneus Não.	6
Aço Número da primavera	8/10+8,7/9+6	Frente Track (mm)	1880
Combustível tipo	Diesel	Traseira Track (mm)	1860
Emissão padrão	Euro 4	Transmissão	6 equipamentos para a frente
Cabine	Luxo interior e EUNStrument bar, com ar condicionado e dorminhoco.		
Principal modelo de motor	Motor fabricação	Deslocamento (ML)	Power (KW)
ISB180 40	Dongfeng Motor Cummins Co., Ltd.	5900	132

Estrada Performance de varredura

Lixo Volume do tanque (m³)	7	Água Volume do tanque (m³)	3.5
Material de tanque de lixo	Inoxidável aço	Material de tanque de água	Inoxidável aço
Modelo de motor auxiliar	Eqb140-20	Poder de motor auxiliar (KW)	103kW
Fabricantes de motor auxiliar	Dongfeng Motor Cummins Co., Ltd.	Máx Largura de varredura (mm)	3200
Varrendo velocidade (km / h)	3-20	Varrendo capacidade □□/h)	9000 60000
Máximo Tamanho e qualidade dos grãos (mm)	100mm \ ± 1,5 kg	Limpeza Avaliar	96%

Estrada Recursos de varredores

1.A A caixa de controle está no táxi, todos os tipos de sistema elétrico centralizado para controle e fácil de operar!

2, O disco de quatro varreduras combinado com o bico de sucção no trabalho.de acordo com um Diferentes condições de limpeza varrem a velocidade do disco pode ser controlada escolhendo Três altos-altos, médios e baixos, o que pode garantir que haja um bom A limpeza resulta em uma variedade de status de poluição.E quando encontrou o obstáculo, O disco de varredura pode ter uma evasão automática proteções e apresenta a função de redefinição automática e retraído automaticamente, depois Redefinido automaticamente depois de mais de alguns obstáculos!

3.BOTO do lado do disco de varredura pode estar funcionando completamente, ou trabalho unilateral independentemente.

4.A Os principais componentes dos sistemas hidráulicos adotam a importação original!

Imagem como abaixo:













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com