

especificações principais			
modelo do produto, nome	ZZ1167M4617C asfalto caminhão Distribuidor		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de drive	4 X 2
Payload (Kg)	4800	Dimensão total (mm)	8985 × 2500 × 3320
Peso líquido (Kg)	11070	assentos cabina (homem)	3
Abordagem / ângulo de partida (°)	16/9	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1500/2885
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	4600
carga por eixo (Kg)	6000/10000	Velocidade máxima (Km / h)	90
especificações chassis			
modelo de chassis	ZZ1167M4617C	fabricação	grupo Sinotruk caminhão Jinan co., LTD
Marca	HOWO	Dimensão total (mm)	7990 × 2496 × 2958
especificação de pneu	11.00-20	Pneus No.	6
número de mola de aço	9/10 + 6	faixa frontal (mm)	2022,2041
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1830
padrão de emissão	euro III	Transmissão	6 para a frente engrenagem, uma marcha à ré
Cabine	interior luxo e bar Instrumento, com ar condicionado e cama.		
Modelo de motor	fabricação de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kw)
WD615.92	China pesados grupo caminhão co nacional., LTD	9726	196
Os parâmetros de desempenho da máquina inteira			
volume do tanque (m <sup>3</sup> )	10	O volume de asfalto difusor (L / m <sup>2</sup> )	0.2 ~ 3.5
Pulverizar a largura (mm)	6.000 milímetros	Velocidade de trabalho (km / h)	1,5-7
pulverização de erro	± 1,5%	O número de bicos e controle	48 set (um para um)
método de aquecimento	Itália importações de aquecimento com queimador diesel (200.000 kcal / h)		
pulverize médio	Calor asfalto quente, o asfalto modificado, asfalto diluído, asfalto emulsionado		
O uso de equipamentos e uma introdução simples			
ZZ1167M4617C distribuidor tipo de asfalto é um tipo de distribuição emulsionado asfalto profissional, calor diluída asfalto, asfalto, alta viscosidade asfalto modificado tais como automação inteligente produtos de alta tecnologia. Utilizado na construção de alto grau de pavimento de estrada de asfalto na parte inferior da camada transparente de pano derramamento de petróleo, a camada impermeável, camada de ligação. O asfalto feito de chassis automóvel, tanque de asfalto, bomba de asfalto e sistema de pulverização, condução de calor do sistema de aquecimento de óleo, sistema hidráulico, sistema de combustão e sistema de controle, sistema pneumático, plataforma operacional. É fácil de operar, na absorção de produtos similares no país e no exterior com base em tecnologia, aumentou para garantir a qualidade de construção e conteúdo técnico e destacar a condição construção, melhoria do ambiente de construção de projeto humanizado. Seu design é razoável e confiável para garantir o asfalto distribuição de uniformidade, controle de computador é estável e confiável, veículo desempenho técnico atingiu o avançado veículo level.The mundo pode melhorar através da minha empresa todos os aspectos do trabalho em condições piores			
O desempenho do equipamento e características			

- 1). Este caminhão foi adotada a luxury'chassis HOWO, capacidade de manobra flexível e leve, aparência bonita atmosfera, para a maioria dos clientes de logística interurbanas com serviço seguro, eficiente e confiável;
- 2). De acordo com o volume de pulverização e exigiu largura de trabalho, o computador pode ser qualquer forma de combinação bico determinante;
- 3). Ambos método de controle manual e automática, que pode ser implementado individualmente que cada bico é controlada, a fim de ajustar para alcançar uma largura de pulverização.
- 4). Controladores espalhadores de asfalto não só pode ser concluída na cabine e também ser controlado na plataforma traseira;
- 5). Pode medir a velocidade do carro e sistema de controle automático do veículo com base na quantidade de entrada de pano de derramamento e a largura de pulverização e tipo asfalto cálculo automático de revolução bomba de asfalto, assim, para ajustar a bomba de bomba de asfalto automaticamente pelo sistema.
- 6). Seu sistema de aquecimento adotou o importado queimador do Ital "com acendimento automático e função de controle de temperatura;
- 7). Adote bomba de betume avançado internacional importados de alta viscosidade, o asfalto pode ser bombeado para o tanque externo, para conseguir "auto-absorção" e também ser tanque de asfalto bomba de fora;
- 8). Uma chave das peças da máquina (por exemplo, hidráulica CBQ550-L, motores hidráulicos 05-110-BD31, QGB950 bomba de asfalto, válvula proporcional EFBG-03-160-HF, sistema automático de controle CLW-48-01, sensores de velocidade, etc.) todos adoptados os componentes de renome INTERNACIONAL, por isso pode garantir a confiabilidade da máquina, melhorar a vida de serviço;
- 9). Em sob a premissa de garantia não interfere com a outra desmontagem manutenção partes, decorado com todas as partes de uma escada e corrimão, operação conveniente
- 10). Todos os tubos de calor externo todos têm as camadas de isolamento térmico, ao mesmo tempo reduzir a quantidade de calor a fim de evitar esquentar o operador;
- 11). O sistema de aquecimento rápido veicular (10-15 °C / h), pode melhorar a eficiência de aquecimento e reduzir o tempo de construção auxiliar, desse modo, assegurar que a temperatura de distribuição;
- 12). Asfalto pulverização pólo adota três secções da estrutura dobrável, mover para cima e para baixo, distribuindo-tronco pode realizar a pulverização dupla ou múltipla, movendo-se em torno de distribuição de bar pode expandir o escopo de pano, e pode efetivamente evitar obstáculos;
- 13). função de pulverização manual pode fazer asfalto à mão bico de pulverização, flexível, conveniente e aplicável a pequenas e marginal construção condições.O ace pulverizar gun.Open a válvula total, a válvula de transferência aberta, abra a válvula de retorno de óleo, o uso de válvula de retorno do óleo para ajustar a pressão da pistola de pulverização.
- 14). O tanque Sphalt com tanque de sedimentação de esgoto interna, e equipado com monitor de nível e alarme, dispositivos de segurança;
- 15). bocal Lave esse recurso pode ser adicionar bico de asfalto residual por diesel alta pressão do ar soprar, evitar que o asfalto para congelar no bocal, pode melhorar significativamente a vida útil do nozzle.Shut a válvula principal, válvula de retorno do óleo, abrir a válvula pneumática , abra o bico aberto válvula de sucção por sua vez pode
- 16). Boa camada de isolamento térmico pode garantir índice de desempenho da preservação do calor estático, 12 °C / 8 horas ou menos, ea corrosão e durável;
- 17). O caminhão da embalagem externa é feita de chapa de aço inoxidável, anti-corrosão e durável, bonito e fácil

## **HOWO 12cbm caminhão distribuidor de asfalto**

**Imagem como a seguir:**





