

Principal especificações			
Modelo de produto □ nome	JDF5072TSLDFA4 Caminhão de varredor de estrada		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	2000	Dimensão geral (mm)	6150 × 2230 × 2550
Peso do meio -fio (kg)	5170	assentos de táxi (homem)	2
Ângulo de abordagem / partida (°)	19/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1032/1818
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	3300
Carga do eixo	2920/4380	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	DFA1070SJ35D6	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marca	Dongfeng	Dimensão geral (mm)	5845 × 1900 × 2220
Especificação de pneus	7.00R16	Pneus No.	6
Número da mola de aço	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Trilha frontal (mm)	1506
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1466
Padrão de emissão	Euro IV	Transmissão	5 engrenagem para a frente, freio a óleo
Cabine	Disponível avançar com a direção de poder, ar condicionado opcional,		
Modelo de motor	Fabricação de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Estrada Performance de varredura			
Lixo Volume do tanque (m <sup>3</sup> )	4	Água Volume do tanque (m <sup>3</sup> )	1.5
Material de tanque de lixo	Inoxidável aço	Material de tanque de água	Inoxidável aço
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Poder de motor auxiliar (KW)	57kW
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Máx Largura de varredura (mm)	3200
Varrendo velocidade (km / h)	3-20	Varrendo Capacidade □□/h□	9000 60000
Máximo Tamanho e qualidade dos grãos (mm)	100mm \ ± 1,5 kg	Limpeza Avaliar	96%
Estrada Recursos de varredores			
<p>1.A A caixa de controle está no táxi, todos os tipos de sistema elétrico centralizado para controle e fácil de operar!</p> <p>2, O disco de quatro varreduras combinado com o bico de sucção no trabalho.de acordo com um Diferentes condições de limpeza varrem a velocidade do disco pode ser controlada escolhendo Três altos-altos, médios e baixos, o que pode garantir que haja um bom A limpeza resulta em uma variedade de status de poluição.E quando encontrou o obstáculo, O disco de varredura pode ter proteções e recursos de evasão automática Redefinir a função automática e retraída automaticamente, depois redefinido automaticamente Depois de mais de alguns obstáculos!</p> <p>3.BOTO do lado do disco de varredura pode estar funcionando completamente, ou trabalho unilateral independentemente.</p> <p>4.A Os principais componentes dos sistemas hidráulicos adotam a importação original!</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clwtruck.com](mailto:brenda@clwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@cllwtruck.com](mailto:brenda@cllwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)