

Водный грузовик

Основная спецификация			
Модель продукта и название	1 2 Кубический спринклер		
Весовой вес (кг)	16200	Тип диска	4*2
Полезная нагрузка (кг)	9470	Общее измерение (мм)	7760*2520*3250
Вес у бордюра (кг)	6730	Сиденья кабины	2.3
Подход/угол вылета (°)	19/11	Передняя/задняя подвеска (мм)	1260/2550
Максимальная скорость (км/ч)	88	Колесная база (мм)	3950
Спецификация шасси			
Модель шасси	EQ1165LJ9CDE	Производитель	Dongfeng
Торговая марка	Dongfeng Motor Corporation	Тип топлива	дизельное топливо
Спецификация шин	9.00R20	Шина №	6
Задняя дорожка (мм)	1806	Фронтальная трасса (мм)	1862
Стандарт выбросов	VI	Передача инфекции	/
Модель двигателя		Смещение (мл)	Власть (кВт)
Производитель двигателя			
YC30165-60	Ючай	4156	121
Производительность			
Объем бака (м³)	12	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	60-90	Поток водяного насоса (м³/ч)	/
Ширина полива (м)	≥16	Ассортимент водоснабжения (м)	30
Функция и приложение			
1). Оснащен водяным насосом с высокой мощностью, который характеризуется высоким давлением и быстрого всасывания. 2). Оснащен спереди, задними и боковыми разбрызгивателями и спринклером с высоким положением, а также задняя рабочая платформа. 3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов, а поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Существует прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. 4). Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и датчиком уровня воды. 5). Согласно запросу клиентов, Crane, High Work Platform и Spraying Machine также могут быть оснащены. 6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленения на деревьях, зеленых поясах и газоне и пыли, полных строительных площадок. А также используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.			





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Диапазон всасывания ≥ 6 метров, ширина спринклера ≥ 16 метров и диапазон распылений ≥ 30 метров.



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Форма распыления пушки регулируется: прямой, сильный дождь, умеренный дождь, морозящий мороз, которые можно регулировать непрерывно, а максимальный диапазон может достигать 30 метров.



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com



Автоматизация робота, корпус резервуара изготовлен из Q235, толщина перегородка составляет 3 мм, толщина корпуса бак -корпуса составляет 4 мм, толщина головки составляет 5 мм. Прямой шаровой клапан с большим диаметром, футболка с алюминиевым сплавом, утолщенный основной трубопровод