

Техническая спецификация

□Основные спецификации□			
Модель продукта □Имя	EQ5310JSQT Грузовик с краном		
Валовой вес транспортного средства (кг)	31000	Тип вождения	8 x 4
Полезная нагрузка (кг)	12100	Сиденья такси (человек)	3
Вес у бордюра (кг)	18705	Общее измерение (мм)	11990 × 2500 × 3910
Подход/угол вылета (°)	28/11	Внутреннее измерение коробки (мм)	8500 × 2294 × 550
Количество оси	4	Передняя/задняя подвеска (мм)	1460/2780
Нагрузка оси (кг)	6500/6500/18000	Колесная база (мм)	1950+4500+1300
Максимальная скорость (км/ч)	90		
□Спецификации шасси□			
Модель шасси	DFL1311A3	Имя бренда	Dongfeng
Производитель	Dongfeng Motor Corporation	Шины №	12
Подход/угол вылета (°)	28/12	Спецификация шин	11.00-20
Стальная пружина номер	8/8/10, 3/3/4,9/9/10	Передняя грасса (мм)	2040/2040
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	9 передач
Кабина	D310 Flat Standard Cab, сиденье водителя с амортизатором подушки безопасности, канала приборной панели, с кондиционером воздуха		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
S260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
□Спецификация крана□			
Модель крана	SQZ350 / SQZ400	Крэйн бренд	XCMG
Тип крана	Складный кран	Вес крана (кг)	4845 /6455
Максимальный вес (кг) □	14000 /16000	Максимальная высота подъема (м) □	14/15
Рабочий радиус (м)	11,4 / 12	Метод работы	Управление сиденьем
Количество оружия	5	Outrigger (ПК)	4
□Функции□			
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и кран, достижение груза и перемещение через гидравлическое подъем и Телескопическая система.В целом, H-тип Autrigger оснащен, чтобы реализовать его стабильность.Чтобы быть дальнейшим усилением стабильности грузовика, заднего аутригера Также можно оборудовать, если потребуется клиент.Грузовик может 360 ° непрерывно вращаться.			

14000 - 16000 кг Dongfeng Kinland 8*4 складной грузовик с краном

Изображение продукта



