

20000L Dongfeng 6x4 Fuel Racker Truck

Основные спецификации			
Модель продукта/Имя	CLW52522GYY3 TUEP RACKER TURCE		
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	15000	Общее измерение (мм)	9700 × 2490 × 3450
Вес у бордюра (кг)	9805	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	27/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1245/2805,1245/2755
Ось №	3	Колесная база (мм)	4350+1300
Нагрузка оси (кг)	7000/18000 (двойной вал)	Максимальная скорость (км/ч)	80
Спецификации шасси			
Модель шасси	EQ1258KB3GJ	Производство	Dongfeng Motor Company
Имя бренда	Dongfeng	Тип топлива	дизель
Спецификация шин	11.00r20	Шины №	10+1
Передняя трасса (мм)	1940	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро III	Коробка передач	9 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	Плоский единственный мост ВНаклонная роскошная внутренняя отделка, сиденье.с рулевым управлением, с кондиционер		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Производительность			
Емкость бака[L/M³]	18000L-25000L (18CBM-25CBM)		
Материал танка	Q235 углеродистая сталь		
Транспортная среда	Бензин или дизель		
Основная характеристика			
<p>A Благодаря нескольким перегородкам в баке, бак имеет преимущества высокой интенсивности, стабильности, транспортировки безопасности и т. Д.</p> <p>B, Масляный насос установлен для сосания или разворотного масла, с высоким давлением всасывания и скоростью.</p> <p>V, Согласно потребностям пользователей, бак может быть спроектирован как один отсек или несколько отсеков для содержания различных масел.</p> <p>D, В соответствии с потребностями пользователей, сторона или задняя часть резервуара могут быть установлены от 1 до 3 самостоятельных клапанов</p>			

Изображение ниже:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com