

<таблица границы = "1" cell-spacing = "2" style = "mso-cellspacing: 1,5000pt; ширина: 504,4000pt; Margin-Left: 2,4000pt; Мяботая маржа: 6,7500pt; правая маржи: 6,7500pt; фон: RGB (255 255 255); Слево с границы: 1.0000PT Solid Windowtext; Border-Top: 1.0000PT Solid Windowtext; граница правая: 1.0000PT Solid Windowtext; Border-Bottom: 1,0000PT Solid Windowtext; MSO-границный левый ALT: 0,7500PT Solid Windowtext; MSO-Border-Top-ALT: 0,7500PT Solid WindowText; MSO-BORDER-ALT: 0,7500PT SOLID Windowtext; MSO-Border-Bottom-ALT: 0,7500PT Solid Windowtext; MSO-Border-ININSIDEH: 0,7500PT Внешний текст; MSO-BORDE-INSIDEV: 0,7500PT OUTSTED WINDESTEXT; MSO-PADDING-ALT: 0,0000PT 0,0000PT 0,0000PT 0,0000PT; ">

Технические характеристики транспортных средств

Название грузовика

Sinotruck Howo 4*2 Самовалд с RHD

Power (кВт)

115

Стандарт выброса

Euro 2,3

валовой вес (тонна)

7

Вес загрузки (тонна)

5-6

Weight (тонна)

5

Общее измерение (мм)

7150*2350*3050

Drival Place

RHD/LHD

Шасси и добавление компонентов

Колесная база

4200 (мм)

color

Red & Blue & Yellow & White, любые индивидуальные цвета в качестве вашего запроса.

двигатель

Модель

ZZ1107G45

HorsePowe (HP)

141/160

вид топлива

Diesel

Tire

Модель

8.25R16 Средняя система подъема, со стандартным цилиндром (знаменитый бренд с высоким качеством)

Размер тела