

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "Border-Collapse: коллапс; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: правая: 6.75pt ">

Я.Основные спецификации

Модель продуктаИмя

CLW9400GYU TOUFACK TACK (Chemical Truck)

Общий вес (кг)

39800

Общее измерение (мм)

12980 x 2500 x 3820

Полезная нагрузка (кг)

28000

Передняя/задняя подвеска (мм)

-/1860

Вес у бордюра (кг)

11800

Колесная база (мм)

7200+1310+1310

Объем бака (МЗ)

44

Подход/угол вылета (°)

-/16

Количество оси

3

Нагрузка оси (кг)

-/23850 (Трех осевой)

Бак материал

Q235B углеродистая сталь

Толщина бака

Ось

Fuhua13t□Fuhua15t □16t или bpw12t□14t необязательный□

Поддержка ноги

28t

Точка буксировки

90#

ii.others

Грузовик, оснащенный европейским ртом танка, Противоречивая лестница, проходная дорожка, поручка, водяная коробка, электростатическая Пояс, огнетушитель, набор инструментов, запасная стойка для шин и так далее.

III.instructions

Оснащен несколькими волнопроницаемыми пластинами, бак имеет характеристики высокой прочности, отличной стабильности, безопасной Транспорт .. Согласно требованиям клиентов, танк может быть разделены на многие отсеки для разных масел□В добавление□масляный насос□расходомер,□жидкость Индикатор уровня□нижний клапан □нагревательная труба□изоляция слой и другие устройства необязательны□Что 'S больше, 1-3 самоток рты или более могут быть установлены на спине и на стороне бака. Это Зависит от клиентов' требования.

liii.pplifications

Для транспортировки нефти

• 45000 литров топливный трейлер

Изображение продукта



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

PRODUCT DETAILS



01

Oil Tanker Semi Trailer is a tanker with a trailing head connected to the trailing section. Compared with the conventional single tanker tanker tanker, oil transport can effectively improve the transportation efficiency. In the same tonnage situation, reduce transportation costs, saving fuel consumption.

02

The tank body is made of 4mm or 6mm high-quality carbon steel according ,The shape of the tank body is divided into oval or square round tanks, which can contain 1-4 kinds of oil products. Can also produce heating and heat preservation series tanks.



03

A plurality of anti-wave baffles are arranged in the tank body. High pressure gas leak test is adopted to ensure that the tank body has high strength, stable center of gravity and safe and stable vehicle transportation.

PRODUCT ADVANTAGES

1. Heavy duty and extra durability designed; Opting for high tensile steel Q345B, welded by automatic Submerged-Arc processes.
2. Heavy machinery suspension with leaf spring.
3. Two-line brake system with automatic brake system/chamber.
4. Welding tightness is strictly tested for solid tires, which are highly elastic and wear-resistant.
5. The material of the storage tank can be aluminum alloy, carbon steel, stainless steel, etc.



