

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "border-collapse: collapse; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: 6.75pt ">

Основные спецификации

Модель продуктаИмя

CSC5111ZYS3 Сжатие мусоровочного грузовика

Весовой вес (кг)

11495

Тип вождения

4*2

Полезная нагрузка (кг)

3000

Общее измерение (мм)

7750*2480*3100

Вес у бордюра (кг)

8300

Сиденья такси (человек)

2

Подход/угол вылета (°)

33/10

Передняя/задняя подвеска (мм)

1250/2550

Ось №

2

Колесная база (мм)

3950

Нагрузка оси (кг)

4800/6695

Максимальная скорость (км/ч)

95

Спецификации шасси

Модель шасси

EQ1110GLJ

Производство

Dongfeng Automobile Company

Имя бренда

Dongfeng

Общее измерение (мм)

7120*2462*2710

Спецификация шин

9.00-20

Шины №

6+1

Стальная пружина номер

8/11+8

Передняя трасса (мм)

1900

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1800

Стандарт выбросов

Евро iii

Коробка передач

6 вперед

Такси

Плоская кабина с спальным, роскошным интерьером и сиденьями, Кондиционер не является обязательным

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

B170 30

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

5900

125

Производительность

Пропускная способность тела м^3

10

Бункерная емкость м^3

1.6

Время цикла сжатия с

30

Разгрузить время мусора с

40

Система контроля

Руководство + Автоматический

Основная характеристика

- 1 $\square$ Может выбрать 240L $\square$ Одиночный мусорное ведро $\square$ двойной мусорные баки $\square$ или 360L $\square$ 660L $\square$ 1100L Стандартная корзина Механизм подъема и оборота $\square$ также может выбрать наземный бункер и другие виды механизма загрузки.
- 2 $\square$ С ручным и автоматическим двумя наборами управления Метод, оператор может управлять в кабине, в средней стороне или спине грузовика, очень удобно и эффективно.
- 3 $\square$ С рабочим устройством экстренного торможения остановка кнопка $\square$
- 4 $\square$ Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная мощность.
- 5 $\square$ Оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для сточных вод в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6 $\square$ Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает Функция двустороннего сжатия мусора, которая улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 $\square$ 800 кг $\square$ МЗ После сжатия.

4x2 Dongfeng 10 CBM Truck Compactor, поставщик мусора для мусора

Изображение продукта:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com