

техническая спецификация

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" width = "716" style = "Ширина: 537.0pt; пограничный коллапс: коллапс; граница: нет; Мяботая маржа: 6,75pt; правая маржи: 6,75pt ">

□Основные спецификации□

Модель продукта,Имя

Xzj5250jsqj4 грузовик со складным краном

Валовой вес транспортного средства (кг)

24550

Тип блока

6 x 4

Полезная нагрузка (кг)

9620.9820

Сиденья стенда (человек)

3

Пустой вес (кг)

14800.14600

Общее измерение (мм)

12000 × 2495 × 3780

Угол подхода / вылета (°)

21/11

Размер внутренней коробки (мм)

8000,7750 × 2300 × 600

Количество валов

3

Передняя / задняя крыла (мм)

1400/3450

нагрузка оси (кг)

6550/18000

Колесная база (мм)

5800 + 1350

Максимальная скорость (км / ч)

90

□спецификации шасси□

модель шасси

CA5250JSQP63K1L5T1E4

Имя бренда

Фона

Производитель

Китай Faw Group Corp.

Нет шин

10

Угол подхода / вылета (°)

21 / 12,21/11

спецификация шина

11,00R20

количество стальных пружин

11/11

Передняя трасса (мм)

1950

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1847/1847

Стандарт выбросов

Евро IV

Передача инфекции

10-ступенчатая

Кабина

С плоской кабиной J6 млн., Роскошной внутренней отделкой и отделкой, рулевым управлением, кондиционером.

Инженерная модель

Производитель двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

BF6M1013-24E4

China Faw Group Corp

7146

180

□спецификация крана□

модель крана

SQZ300, SQZ200

Крэйн бренд

XCMG

Тип крана

Складная рука Кран

Вес крана (кг)

4400, 3500

Максимальная тяжелая атлетика (кг)

12000.10000

максимальная высота подъема (метр)

13, 13

Рабочий радиус (м)

9.78,9,75

Метод работы

Управление сиденьем / боковое управление

Количество оружия

4

Стабилизаторы (ПК)

□функции□

Грузовик состоит из шасси, коробки, ВОМ и кран, достижение нагрузки и перемещение через гидравлическое подъем Телескопическая система.В целом, стабилизаторы типа Н оснащен для выполнения его стабильность.Для дальнейшего повышения стабильности грузовика, заднего стабилизатора Это также может быть установлено, если потребуется клиент.Грузовик может 360 непрерывно вращается.С Datalogger ABS и событиями

6x4 Faw 12000 кг гидравлический складной грузовик монтируется

Изображения продукта





