Канализационно -фекальный всасывающий грузовик, также называемый грузовиком для промывки и очистки канализации, грузовиком с высоким давлением, грузовиком с высоким давлением и промывками, грузовиком с высоким давлением, грузовиком с высоким давлением.

Дететь воды высокого давления является эффективным, экономичным и экологически безопасным способом очистки дренажных и канализационных труб. Используя насос высокого давления и гибкие шланги, обычная вода приводит к различным количествам давления в канализационную линию. Смазка, осадок, песок и мусор являются основными причинами коммерческих линейных блоков. Наш грузовик с водой и промывками высокого давления может помочь вам очистить этот осадок.

Обычные бренды вакуумных насосов для грузовиков Septic включают китайские бренды Yifeng и Weilong, другие бренды Battioni & Pagani Vacuum насосы, вакуумные насосы Masport, вакуумные насосы MORO, вакуумные насосы JUROP и т. Д. Для объема резервуаров для сточных вод мы можем сделать это от 3000л до 30 000 л.

Техническая спецификация

| Основные спецификации | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Модель продукта □имя | | ALA5110GXWE3 Всасывание сточных вод грузовик | | | | | | |
| Весовой вес (кг) | | 11495 | | Тип вождения | | 4*2 | | |
| Полезная нагрузка (кг) | | 5300 | | Общее измерение (мм) | | 7200 × 2480 × | | |
| | | | | _ | | 3150 | | |
| Вес у бордюра (кг) | | 6000 | | Сиденья такси (человек) | | 3 | | |
| Подход/угол вылета (°) | | | | Передняя/задняя подвеска (мм) | | 1250/2000 | | |
| Ось № | | 33/12 | | Колесная база (мм) | | 3950 | | |
| Нагрузка оси (кг) | | | | Максимальная скорость (км/ч) | | 90 | | |
| Спецификации шасси | | | | | | | | |
| Модель шасси | EQ11100 | EQ1110GLJ | | Производство | | Dongfeng Automobile Co, .ltd | | |
| Имя бренда | Донгфен | ренг бренд | | Общее измерение (мм) 712 | | × 2462 × 2710 | | |

| Спецификация | $7120 \times 2462 \times$ | TTT 1 | Шины № | | 6 | |
|---------------------|---|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|
| шин | 2710 | 0 шины) | | | | |
| Стальная | 33/22 | 33/22 | | , (C | 9.00-20 | |
| пружина номер | | передн | Передняя трасса (мм) | | | |
| Тип топлива | Дизель Задняя | | дорожка (мм) | | .900,1810 | |
| Стандарт | Enno iii | Konofiz | о породон | | 6 | |
| выбросов | Евро ііі Коробка п | | і передач | | U | |
| Такси | Однояжа, роскошный интерьер и сиденье, с рулевым | | | | | |
| | управлением, дополнительным кондиционером воздуха | | | | | |
| Инженерная | Производство | Смещение (мл) | | Власть (кВт) | | |
| модель | двигателя | | | DARCIE (KDI) | | |
| B170 33 | Dongfeng Chaoya | ing | 5900 | | 125 | |
| | Chaochai Power Co., Ltd | | J900 | | 123 | |
| Корпус танка | | | | | | |
| Емкость бака (м³∏ 8 | | Матери | Материал танка Q23 | | 35 углеродистая сталь | |
| Основная уарак | тепистика | | | | - | |

Эсновная характеристика

Грузовик оснащен Мощный вакуумный всасывающий насос и высококачественная гидравлическая система.Сзади крышка танка открыта гидравлически и двойные цилиндры на обоих Стороны резервуара поднялись, грузовик может сбросить сточные воды прямо через Задняя крышка из бака.Характеризуется высокой вакуумной, большой емкостью, Высокая эффективность и хорошая печать, грузовик широко используется.Полный бак перекачивает Время: ≤ 5 минут;Ширина всасывания: ≥ 8m., подходящая для сосания канализационных отложений, таких как грязь, ил, камни, кирпичи и другие большие объекты.

8000 литров 2100 галлонов Dongfeng канализационного танкера грузовик

Изображение продукта:















