

<таблица границы = "1" cellpadding = "0" width = "694" style = "ширина: 520,85pt; Мяглевая
маржа: 0pt; граница: сплошной окно-текст 1.0pt ">

Основные спецификации

Модель продукта, название

CLQ5160ZYS4HN Compression Marcage Truck

Весовой вес (кг)

16000

Тип вождения

4*2

Полезная нагрузка (кг)

7000

Общее измерение (мм)

7120*2480*3100

Вес у бордюра (кг)

8805

Сиденья такси (человек)

3

Подход/угол вылета (°)

20/18

Передняя/задняя подвеска (мм)

1520/1800

Ось №

2

Колесная база (мм)

4800

Нагрузка оси (кг)

6000/10000

Максимальная скорость (км/ч)

90

Спецификации шасси

Модель шасси

NN1160C16C8M4J

Производство

Анхуй Valin Automotive Co., Ltd

Имя бренда

САНС

Общее измерение (мм)

6700*2400*2860

Спецификация шин

9.00-20

Шины №

6+1

Стальная пружина номер

9/9+6

Передняя трасса (мм)

1910

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1800

Стандарт выбросов

Евро 4

Коробка передач

6 вперед и 1 обратный

Такси

Кабина может перевернуться вперед, плоская голова, с спальней, с помощью энергетической помощи и кондиционера

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

YC4E160-42

Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd

4260

118

Производительность

Пропускная способность (МЗ)

12

Емкость бункера (МЗ)

1.8

Время (ы) цикла сжатия

30

Разгрузить время мусора (ов)

40

Система контроля

Руководство + автоматическое

Основная характеристика

1, может выбрать 240L (одиночная корзина, двойные контейнеры) или 360L, 660L, 1100L

Стандартное подъем и оборот.

Механизм, также может выбрать наземный бункер и другие виды механизма нагрузки.

2, с ручным и автоматическим двумя наборами метода управления, оператор может управлять в кабине, в

Средняя сторона или задняя часть грузовика, очень удобная и эффективная.

3, с рабочим устройством кнопки остановки экстренного торможения.

4, мусоровое тело Использование рамы, элегантная, сильная структура, большая эффективная мощность.

5, оснащен специальной коробкой для сбора, канализационные воды непосредственно в столовую резервуар в процессе сжатия,

Это эффективно предотвращает второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.

6, через конструкцию гидравлической системы, грузовик достигает функции двустороннего сжатия мусора,

Это улучшает сжимаемость, установите соотношение сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать большего.

Затем 600 ~ 800 кг/м3 после сжатия.

САМС 12 СВМ Грузовик с мусором

Изображение продукта:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenna@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com