

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" width = "631" style = "Ширина: 473.4pt; пограничный коллапс: коллапс; граница: нет; Мякотая маржа: 6,75pt; правая маржи: 6,75pt ">

Основные спецификации

Модель продуктаИмя

ALA5120ZYSDFL3 Сжатие мусоровочное грузовик

Весовой вес (кг)

12490

Тип вождения

4 x 4

Полезная нагрузка (кг)

5200

Общее измерение (мм)

7510 x 2490 x 2980

Вес у бордюра (кг)

7095

Сиденья такси (человек)

3

Подход/угол вылета (°)

20/12

Передняя/задняя подвеска (мм)

1430/2280

Ось №

2

Колесная база (мм)

3800

Нагрузка оси (кг)

4450/8040

Максимальная скорость (км/ч)

90

Спецификации шасси

Модель шасси

DFL1120B11

Производство

Dongfeng Motor Co., Ltd

Имя бренда

Dongfeng

Общее измерение (мм)

6910x2372x2830

Спецификация шин

9.00R20

Шины №

6

Стальная пружина номер

8/10+8

Передняя трасса (мм)

1430

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1280

Стандарт выбросов

Евро III

Коробка передач

6 Передовые шестерни и 1 обратная передача

Такси

Kingrun полтора кабины, прямой контроль Тип, вся сварная стальная кабина типа наклона, механическая наклона кабины, Задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, электрические окна, Центральный замок.

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

EQH160 30

Dongfeng Motor Co., Ltd, коммерческий двигатель транспортных средств растение

4750

118

Производительность

Пропускная способность тела [МЗ]

8

Бункерная емкость [МЗ]

1.2

Время цикла сжатия [С]

30

Разгрузить время мусора [С]

40

Система контроля

Руководство + Автоматический

Основная характеристика

- 1 [Может выбрать 240L [одинокий бин [двойные корзины [или 360L [660L [1100L Стандартный механизм подъема и оборота мусорного ведра [может Также выберите наземный бункер и другие виды механизма загрузки.
- 2 [С ручным и автоматическим двумя наборами управления Метод, оператор может управлять в кабине, в средней стороне или спине грузовика, очень удобно и эффективно.
- 3 [С рабочим устройством экстренного торможения остановка кнопка]
- 4 [Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная мощность.
- 5 [Оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для сточных вод в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6 [Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает функция двустороннего сжатия мусора, которая улучшает сжимаемость, установите соотношение сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать Более чем 600 [800 кг [МЗ после сжатия.

Китай 4 x 4 Dongfeng Kingrun 8 CBM Грузовик с компакт -компактором
Изображение продукта:





