

Основные спецификации				
Модель продукта[Имя]		Compression Grup Truck		
Весовой вес (кг)		7300	Тип вождения	4*2
Полезная нагрузка (кг)		2100,1750	Общее измерение (мм)	6460 6600 6710 6860 X1990x2650
Вес у бордюра (кг)		5070 5420	Сиденья такси (человек)	2
Подход/угол вылета (°)		24/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1015/2085
Ось №		2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка оси (кг)		2580/4720	Максимальная скорость (км/ч)	110
Технические характеристики шасси				
Модель шасси	QL1070A5Hay	Производство	Qingling Automobile co.OOO	
Имя бренда	Isuzu 600p	Общее измерение (мм)		
Спецификация шин	7.00R16 14pr	Шины №	6+1	
Стальная пружина номер		Передняя трасса (мм)	1504	
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1425	
Стандарт выбросов	Европ V.	Коробка передач	5 Передние шестерни	
Такси	С Кондиционер и усилитель руля.			
Двигатель модель	Производство двигателя		Смещение (мл)	Власть (кВт)
4kh1cn5hs	Qingling Isuzu (Chongqing) двигатель co.OOO		2999	96
Производительность				
Пропускная способность тела[M³]	0,8			
Время цикла сжатия[С]	24		Разгрузить время мусора[С]	36
Система контроля	Электрический контроль и ручной гидравлический контроль			
Основная характеристика				
1 [] Может выбрать 240L[]Одиночный мусорное ведро[]двойные корзины[]или 360L[]660L[]Стандартный механизм подъема и оборота 1100L[]Можно также выбрать наземный бункер и другие виды механизма нагрузки.				
2 [] С ручным и автоматическим двумя наборами метода управления оператор может управлять в салоне, в средней стороне или задней части грузовика, очень удобно и эффективно.				
3 [] С рабочим устройством кнопки остановки экстренного торможения[]				
4 [] Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантную, сильную структуру, большую эффективную мощность.				
5 [] Оснащенная специальная коробка для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для канализации в процессе сжатия, которая эффективно предотвращает второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.				
6 [] Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает функции двустороннего сжатия мусора, который улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2.5, мусор может достигать более 600[]800 кг[]M3 после сжатия.				

Справочные картинки []









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cllwtruck.com





