

Особенности корпуса эвакуационного грузовика с платтным вмешательством:

1. Поглотите технику America Road Wrecker для дизайна и создания.
2. Важные детали изготовлены из высокопрочной стали HG70. и используйте технологию CAE. Tow Truck For Sale, Wrecker Truck
3. Важные детали приняли высококачественную прямоугольную трубку из углеродистой стали, а не изменение формы. Тручн для продажи, грузовик с вмешательством
- 4 Гидравлическая система использует технологию фильтрации двух этапов, обеспечивая очистку гидравлической системы. Трудовой грузовик для продажи, грузовик с вркером
5. Основное уплотнение для гидравлического трубопровода приняла Германия импорт.эвакуатор на продажу, грузовик -вмешательство
6. Адаптируйтесь ко многим типам автомобилей, потому что оснащены 3 типами подъемной вилки.эвакуатор на продажу, грузовик -вмешательство

<таблица класса = "msonormaltable" border = "1" cell-spacing = "0" style = "Border-Collapse: коллапс; ширина: 513.7500pt; маржа-лето: 1.6500pt; Маржа-лето: 6,7500pt; правая маржа: 6.7500pt; граница: нет; MSO-грамотный левый ALT: 0,7500PT твердый RGB (204,204,204); MSO-Border-Top-ALT: 0,7500PT Solid RGB (204,204,204); MSO-грамотный-правый ALT: 0,7500PT Solid RGB (204,204,204); MSO-BORDEM-BOTTOM-ALT: 0,7500PT SOLID RGB (204,204,204); MSO-Padding-ALT: 0,7500PT 0,7500PT 0,7500PT 0,7500PT; ">
5T Flatbed Wrecker Truck Body

Технические характеристики буксирного грузовика

1 Flatbed: 63 00*2300*80 мм

Стандартная конфигурация

1 5 тонн Лебедка 1, может поднять 5tons

1 Вспомогательное колесо 2PCS

1 с задним буксирным устройством

1 Стальной проволочный веревка 21м

1 Bundle Belt: 4pcs

1 Светодиодные задних фонарей, обе стороны электронные огни

1 Ящик для инструментов

Специальная производительность

1 он может нести 1 автомобиль в пластинке, вытащите одну машину за заднее буксировочное устройство

2. Гидравлический контроль Flatbed и Carriage Arm, с гидравлическим рычагом операции.

3. Скорость лебедки: 5 м/мин мин.
4. Платкий рабочий ход: 2680 мм
5. Платкий минимальный угол наклона: 10 °
6. Телескопический ход с помощью перевозки: 1180 мм