

<b>Основные спецификации</b>			
Модель продукта, название	C550602753 Сжатый мусоровозный привоз		
Модель кабины	480	Тип двигателя	480
Длина автомобиля (мм)	5500	Объем двигателя (л/с)	4.8/100/2500/2500
Вес у бортов (кг)	3300	Средний расход топлива (л/100 км)	2
Полная масса (т)	8100	Полная масса прицепа (т/кг)	10/21218
Ось 1в	2	Колесная база (мм)	3300
Ось 2в	2	Максимальная скорость (км/ч)	80
Колесная формула	4*2/3*2		
<b>Спецификация шасси</b>			
Модель шасси	BO100712003	Производитель	Cheryben Automobile Company
Модель бортов	Самоборт	Объем двигателя (л/с)	4.8/100/2500
Спецификация шасси	Р-90-16	Шасси №	4*1
Средняя нагрузка на ось	4т/с	Полная масса (т/кг)	8/200
Тип шасси	Двухряд	Полная длина шасси (мм)	4800
Стандарт выброса	Евро III	Коробка передач	5-ступенчатая
Топливо	Дизельное топливо, дизельное топливо и газ, адаптированное для работы с биотопливом		
Вид двигателя	Дизельное топливо	Самоборт (кг)	1000
Производитель двигателя	Cheryben Automobile Company, China, Ltd.	Полная масса (кг)	10000
<b>Производительность</b>			
Производительная сила (кВт)	75	Емкость бака (л)	1000
Время на заливку топлива	30	Вместимость бака (л)	1000
Система выхлопа	Руководство + автоматическое		
<b>Основные характеристики</b>			
1. Может брать 2400 (стандартная корзина, двойная корзина) или 3000, 6000, 11000. Стандартный механизм подъема и оборота, также может выбрать автоматический бункер и другие виды механизмов загрузки.			
2. С ручным и автоматическим двумя способами управления, оператор может управлять с сиденья, в средней стороне или задней части грузовика, очень удобно и эффективно.			
3. С рабочим устройством камина оставшаяся конструкция бортов.			
4. Формовые и высококачественные резины, пластиковые, стальные структуры, большая эффективность работы.			
5. Автоматический специальный короб для сбора, сточные воды автоматически в резервуар для канализации в процессе сжатия, который эффективно предотвращает второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.			
6. Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигнет функции дублирующего сжатия мусора, который улучшает эффективность, создает соотношение сжатия до 1:2.5, мусор может достигать более 600 ~ 800 кг/л после сжатия.			

# DFAC Мусоровоз

Изображение, как ниже:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwiruck.com](mailto:brenda@clcwiruck.com)