

Техническая спецификация:

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "border-collapse: коллапс; граница: нет; маржа-лето: 6,75pt; правая маржи: 6.75pt ">

Основные спецификации

Модель продуктаИмя

CSC5060ZYS3 Сжатый мусоровочный грузовик

Весовой вес (кг)

6495

Тип вождения

4*2

Полезная нагрузка (кг)

1000

Общее измерение (мм)

6450*2050*2500

Вес у бордюра (кг)

5365

Сиденья такси (человек)

2

Подход/угол вылета (°)

19/10

Передняя/задняя подвеска (мм)

1032/2118

Ось №

2

Колесная база (мм)

3300

Нагрузка оси (кг)

2570/3925

Максимальная скорость (км/ч)

95

Спецификации шасси

Модель шасси

EQ1060TJ20D3

Производство

Dongfeng Automobile Company

Имя бренда

Dongfeng

Общее измерение (мм)

5820*1940*2080

Спецификация шин

7.00-16

Шины №

6+1

Стальная пружина номер

8/9+5

Передняя трасса (мм)

1506

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1466

Стандарт выбросов

Евро iii

Коробка передач

5 вперед

Такси

Плоский сингл, роскошный Интерьеры и места, кондиционер является необязательным

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

Sy4102-C3f

Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd

3856

70

Производительность

Пропускная способность тела м^3

4/5

Бункерная емкость м^3

0,8

Время цикла сжатия с

30

Разгрузить время мусора с

40

Система контроля

Руководство + Автоматический

Основная характеристика

- 1 ☐ Может выбрать 240L ☐ одинокий бин ☐ двойные корзины ☐ или 360L ☐ 660L ☐ 1100L Стандартный механизм подъема и оборота мусорного ведра ☐ может Также выберите наземный бункер и другие виды механизма загрузки.
- 2 ☐ С ручным и автоматическим двумя наборами управления Метод, оператор может управлять в кабине, в средней стороне или спине грузовика, очень удобно и эффективно.
- 3 ☐ С рабочим устройством экстренного торможения остановка кнопка ☐
- 4 ☐ Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная мощность.
- 5 ☐ Оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для сточных вод в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6 ☐ Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает Функция двустороннего сжатия мусора, которая улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 ☐ 800 кг ☐ м^3 после сжатия.

DFAC 4x2 4-5 CBM Compactor Marbage Truck

Изображение продукта:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com