

Основные спецификации			
Модель продукта	Jdf5072tsldfa4 road рюксунок		
Имя			
Весовой вес (кг)	7300	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	2000	Общее измерение (мм)	6150 × 2230 × 2550
Вес у бордюра (кг)	5170	Сиденья такси (человек)	2
Подход / угол вылета (°)	19/11	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/1818
Количество оси	2	Колесная база (мм)	3300
Нагрузка на ось	2920/4380	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификации шасси			
Модель шасси	DFA1070SJ35D6	Производитель	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Имя бренда	Dongfeng	Общее измерение (мм)	5845 × 1900 × 2220
Спецификация шин	7.00R16	Шины №	6
Стальная пружина номер	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Передняя трасса (мм)	1506
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1466
Стандарт выбросов	Евро IV	Передача инфекции	5 Передовое снаряжение, масляный тормоз
Кабина	Доступно двигаться вперед со направлением мощности, дополнительной кондиционеры,		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Дорожная подметальная производительность			
Объем бака для мусора (м³)	4	Объем резервуара воды (м³)	1.5

Материал для мусора	Нержавеющая сталь	Материал резервуара для воды	Нержавеющая сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Мощность вспомогательного двигателя (кВт)	57 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Максимальная ширина (мм)	3200
Широкая скорость (км / ч)	3-20	Общая емкость (л/ч)	9000-60000
Максимальный размер зерна и качество (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Скорость очистки	96%
<p>Дорожная подметальная функция</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коробка управления находится в кабине, все виды электротехники, централизованного для управления, и простые в эксплуатации!</li> <li>2, четыре сканированного диска объединены с насадкой всасывания в работе. Согласно другим условиям очистки, скорость сканирования диска может контролироваться путем выбора трех, средних и низких передач, что может убедиться, что могут быть хорошие результаты очистки в различных статусах загрязнения. И при встрече с препятствием, сканирование может иметь автоматическую защиту избегания и функцию автоматического сброса и автоматически втягивается, а затем сброшен автоматически после некоторых препятствий!</li> <li>3. Обе стороны сканирования могут работать вообще или односторонняя работа независимо.</li> <li>4. Основные компоненты гидравлических систем принимают первоначальный импорт!</li> </ol>			

### DFAC 4x2 Road Sweeper Trucker

Изображение, как ниже:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clwtruck.com](mailto:brenda@clwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)