

Грузовик Dongfeng Brand 5-7,5 см.

Основной Характеристики

Продукт модель	CLW5090TSL3	Дорожная подметальная грузовик	
Валовой Вес (кг)	9400	Водить машину тип	4 x 2
Полезная нагрузка (Кг)	3500	Общий измерение (мм)	6700 × 2290 × 2500
Бордюр Вес (кг)	5705	такси места (человек)	3
Подход / угол вылета (°)	22/12	Передний задний	1180/1720
Число оси	2	подвес (мм)	
Ось нагрузка	3460/5940	Колесная база (мм)	3800
		Макс скорость (км/ч)	90

Шасси Характеристики

Шасси модель	EQ1090T9ADJ3AC	Производитель	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Бренд имя	Dongfeng	Общий измерение (мм)	6695 × 2285 × 2480
Шина Спецификация	7.50R16	Шины Нет.	6
Сталь Весенний номер	11/9+7,8/10+7	Передний Трек (мм)	1831
Топливо тип	Дизель	Задний Трек (мм)	1640
Эмиссия стандартный	Евро III	Передача инфекции	5 Передняя передача, 1 обратная передача
Кабина	Автомобильные интерьеры с направлением мощности и интерфейса USB, кассетный игрок, с кондиционером,		
Двигатель модель	Двигатель производство	Смещение (мл)	Власть (кВт)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91

Дорога Производительность подметальной машины

Мусор Объем бака (м³)	5	Вода Объем бака (м³)	2.5
Материал банка мусора	Нержавеющая ставка сталь	Материал резервуар для воды	Нержавеющая ставка сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Власть вспомогательного двигателя (кВт)	57 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Цзянси Исузу Engine Co., Ltd.	Макс Ширина (мм)	3200
Подметающий скорость (км / ч)	3-20	Подметающий емкость	9000- 60000
Максимум Размер и качество зерна (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Уборка Ставка	96%

Дорога Подметальные функции

1. Коробка управления находится в кабине, все виды системы электрики централизованы для контроль и легко работать!
- 2, Четыре сканирования в сопло всасывались в присадке.Согласно Различные условия очистки Скорость диска можно контролировать по выбору три передачи высокого, среднего и низкого уровня, что может убедиться, что есть хорошо Очистка приводит к различному статусу загрязнения.и когда встретились с препятствием, Диск сканирования может иметь автоматическое предотвращение защиты и функции Автоматическое сброс функции и автоматически втянута, затем сброшено автоматически После чрезмерных препятствий!
3. оба стороны сканирования может работать вообще или односторонняя работа независимо.
4. Основные компоненты гидравлических систем используют первоначальный импорт!



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com