

DFAC DUOLIKA 3300 COMPRESSED мусоровоз

Параметр транспортного средства			
Название модели	DFAC Duolika 3300 Compressed Marcage Truck		
Весовой вес (кг)	7300	Тип вождения	4*2
Вес полезной нагрузки (кг)	1870,1805	Общий измерение (мм)	6850 × 2050 × 2600
Вес у бордюра (кг)	5300	Сиденья кабины	2,3
Подход/отъезд угол (°)	19/15	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/2018
Ось №	2	Колесная база (мм)	3300
Нагрузка оси (кг)	2920/4380	Максимальная скорость (км/ч)	95
Шасси Спецификация			
Шасси модели	EQ1060TJ20D3	Шасси имя	Грузовик шасси (второй)
Бренд имя	Dongfeng	Производитель	Dongfeng Corporation
Внешний измерение (мм)	5845 × 1900 × 2220	Шина №	6
Подход/отъезд угол (°)	19/16	Спецификация шин	7.00R16
Стальная пружина №.	8/9+5	Спереди (мм)	1506
Топливо тип	дизель	задний подвес (мм)	1466
Стандарты выбросов	Евро	передача инфекции	5 файл
такси	Кабина с одной ряд Рулевое управление, кондиционер.		
Двигатель модель	Двигатель производитель	Смещение (ML)	Власть (КВт)
Cy4102-C3f	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co.OOO	3856	70
производительность			
Объем шкафа (м³□	5	Объем погрузчика (м³□	0,8
Время цикла сжатия (S)	30	Время мусора (S)	40
Режим управления	Автоматический + Руководство.		
Особенность			
1□1.Он может быть оснащен 240L (Одиночный ствол, двойной ствол) или 360L, 660L, 1100L Стандартное подъем ковша Механизм наклона, или с механизмом кормления напольного типа.			
2□2.У него есть два набора ручных и Автоматические режимы управления, которые интегрированы с несколькими режимами управления.Это может работать в водительской комнате, средней стороне кузова автомобиля и задний, что удобно и эффективно.			
3□3.Кнопка аварийной остановки с работой устройство.			
4□4.Мусорная коробка принимает раму Дизайн, который красив и изящен, с сильной структурной производительностью и большой эффективный объем.			
5□5.Специальная коробка для сбора сточных вод Предоставлены, а сточные воды в процессе сжатия попадают в резервуар для канализации непосредственно для эффективного предотвращения вторичного загрязнения, вызванного утечкой сточных вод.			
6□6.Сжатый мусорный грузовик реализует двухстороннюю функцию сжатия мусора через гидравлический Дизайн системы, которая улучшает скорость сжатия и коэффициент сжатия может достичь выше 1: 2,5, а домашний мусор может достигать 600 ~ 800 кг/м3 после сжатия.			

--	--	--	--	--	--	--	--







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●



