

Техническая спецификация:

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "border-collapse: collapse; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: 6.75pt ">

Основные спецификации

Модель продуктаИмя

CSC5140ZYS3 Сжатый мусоровочный грузовик

Весовой вес (кг)

14490

Тип вождения

4*2

Полезная нагрузка (кг)

5000

Общее измерение (мм)

8600*2500*3200

Вес у бордюра (кг)

9295

Сиденья такси (человек)

3

Подход/угол вылета (°)

25/10

Передняя/задняя подвеска (мм)

1250/2850

Ось №

2

Колесная база (мм)

4500

Нагрузка оси (кг)

4980/9510

Максимальная скорость (км/ч)

90

Спецификации шасси

Модель шасси

EQ5140Klj

Производство

Dongfeng Motor Company

Имя бренда

Dongfeng

Общее измерение (мм)

7640*2470*2710

Спецификация шин

10.00-20

Шины №

6+1

Стальная пружина номер

8/10+8

Передняя трасса (мм)

1940

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1860

Стандарт выбросов

Евро iii

Коробка передач

8 вперед и 1 задний

Такси

Кабина может перевернуться вперед, плоская голова с спальным, кондиционер необязательный

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

B190 33

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

5900

140

Производительность

Пропускная способность тела м^3

12

Бункерная емкость м^3

1.8

Время цикла сжатия с

30

Разгрузить время мусора с

40

Система контроля

Руководство + Автоматический

Основная характеристика

- 1 $\square$ Может выбрать 240L $\square$ одинокий бин $\square$ двойные корзины $\square$ или 360L $\square$ 660L $\square$ 1100L Стандартный механизм подъема и оборота мусорного ведра $\square$ может Также выберите наземный бункер и другие виды механизма загрузки.
- 2 $\square$ С ручным и автоматическим двумя наборами управления Метод, оператор может управлять в кабине, в средней стороне или спине грузовика, очень удобно и эффективно.
- 3 $\square$ С рабочим устройством экстренного торможения остановка кнопка $\square$
- 4 $\square$ Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная мощность.
- 5 $\square$ Оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для сточных вод в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6 $\square$ Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает Функция двустороннего сжатия мусора, которая улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 $\square$ 800 кг $\square$ МЗ после сжатия.

Dongfeng 12CBM Compactor Marbage Truck

Изображения продукта:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

