

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	ALA5250GPSDFL3 Водный грузовик		
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	14000	Общее измерение (мм)	9900 × 2490 × 3100 3600
Вес у бордюра (кг)	10805	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	17/15	Передняя/задняя подвеска (мм)	1460/2790,1460/2740
Ось №	3	Колесная база (мм)	4350+1300
Нагрузка оси (кг)	7000/18000	Максимальная скорость (км/ч)	90
Спецификация шасси			
Модель шасси	DFL1250A8	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	9460 × 2480 × 3030
Спецификация шин	11.00-20	Шина №	10
Стальная пружина номер	8/9,8/10	Фронтальная трасса (мм)	1986/2040
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	9 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	D310 Flat и Стандартная верхняя кабина, сиденье водителя с подушкой безопасности для уменьшения вибрации, PXD-B Приборная панель с состоянием воздуха.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Производительность			
Объем бака (м³)	20 (20000liter)	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			
1).Оснащен с высокой мощностью самостоятельно водяной насос, который характеризовал под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием. 2).Оснащен спереди, задними и боковыми разбрызгивателями и спринклером с высоким положением, и задняя рабочая платформа. 3).Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и моросящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м. 4).Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень. 5).Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена. 6).В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок.А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.			

Dongfeng 6x4 20cbm 20000liter Water Truck

Водный грузовик Изображение















