Dongfeng 6х4 защита окружающей среды.

Параметры

Модель / название: грузовик с подавлением пыли

Модель шасси: DFL1250A8

Производитель шасси: Dongfeng Motor Co., Ltd.

Модель двигателя: С260 33

Производитель двигателей: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

Смещение/мощность (мл/кВт): 8300 мл/191 кВт

Стандарт выбросов: Euro III

Общие размеры (мм): 10000х2500х3850

Колесо (мм): 4350+1300 Валовой вес (кг): 25000

Номинальный вес нагрузки: 10700

Вес у бордюра (кг): 14105

Объем бака (M3): 15 Тип топлива: дизель Бренд шасси: DFAC

Кондиционер с переменным Сиденья такси (человек): 3

Технические характеристики шин: 11.00-20

Поливка

С насосом он имеет функцию сосания и разряда;

С рабочей платформой, оборудованной зеленым водопроводным пистолетом высокого давления на платформе (форма опрыскивания оружия регулируется: прямой, сильный дождь, умеренный дождь, дождь. Это можно регулировать непрерывно, максимальный диапазон до 30 метров).

С пожарным соединением и клапаном самопоточного потока и фильтрованием сетки и датчиком на уровне воды, с помощью полива и борьбы с огнем

Бак

Танк изготовлен из высококачественной углеродистой стальной пластины, толщина цилиндра составляет 5 мм, а толщина стенки головки - 5 мм

Фотографии продукта, как ниже

























