

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "border-collapse: collapse; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: 6.75pt ">

Основные спецификации

модели продуктаВимя

CSC5161ZYSD Compression Marbage Truck

Весовой вес (кг)

16000

Тип вождения

4 * 2

Полезная нагрузка (кг)

6000

Общие размеры (мм)

8500 * 2480 * 3150

Вес у бордюра (кг)

9805

Сиденья такси (мужчины)

3

Подход / угол вылета (°)

9.19

Передняя / задняя подвеска (мм)

1430/2570

Ось №

2

Колесная база (мм)

4500

Нагрузка оси (кг)

6000/10000

Максимальная скорость (км / ч)

90

спецификации шасси

модели шасси

DFL1160BX2

изготовление

Dongfeng Motor Company

бренд

Dongfeng

Общие размеры (мм)

7790 * 2370 * 2760

Спецификация шин

10.00R20

Нет. Колеса

6 + 1

Стальные пружины номер

7/9 6 +

Передняя трасса (мм)

1880

тип топлива

дизель

Задняя дорожка (мм)

1800

Стандарт выбросов

Евро iii

коробка передач

6 вперед

такси

D530 ряд и половина плоской кабины, электрические окна Айттер, центральный привод блокировки, канал приборной панели, с кондиционером.

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

B190 33

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.

5900

140

производительность

пропускная способность тела(м³)

14

Бункерная емкость (м³)

1.8

Время цикла сжатия(С)

30

Разгрузить время отходов (С)

40

система контроля

Руководство + автоматический

Основные особенности

- 1,Может выбрать 240L (Одиночный мусорное ведроВдвойне мусорные баки)или 360LB660L,1100L Стандартная корзина Механизм подъема и оборотаВВы также можете выбрать наземный бункер и другие Механизм загрузки типа.
- 2,Ручные и автоматические два набора элементов управления способ, оператор может управлять кабиной, посередине или задним Грузовик, очень удобный и эффективный.
- 3,Работа в аварийном тормозном устройстве остановка кнопкаПодем
- 4,Использование мусора дизайн рамы тела, элегантный, мощный Структура, эффективная способность эффективно.
- 5,Оснащен специальной коробкой для сбора, сточных вод непосредственно в столовое резервуар находится в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить вторичное загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6,С дизайном гидравлической системы грузовик достигает Функция двусторонних отходов сжатия, которая улучшит сжимаемость , Создать соотношение сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600~800 кг/М3 После сжатия.

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Compactor Marbage Truck

Изображение продукта:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@ciclwtruck.com