

# Техническая спецификация:

Основные технические характеристики			
модель продукта, имя	ALA5250ZYSDFL3 Сжатие Мусоровоз		
Вес брутто (кг)	25000	Тип вождения	6 * 4
Полезная нагрузка (кг)	10500	Габаритные размеры (мм)	* 2490 10000 * 3400
Снаряженная масса (кг)	14370	Кабина сиденья (человек)	3
Подход / угол вылета (°)	20/11	Передние / задние зависания (мм)	1460/2890
Ось №	3	Колесная база (мм)	4350 + 1350
Нагрузка на ось (кг)	7000/18000 (двойная ось)	Максимальная скорость (км / ч)	90
Технические характеристики шасси			
модель шасси	DFL1250A8	Производство	Dongfeng Motor Company
Имя бренда	Dongfeng	Габаритные размеры (мм)	* 2480 9460 * 3030
спецификация шин	11.00-20	Шины No.	10 + 1
Сталь номер весна	8 / 9,8 / 10	Колея передних колес (мм)	1986
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1860
Помехозащита	Евро III	коробка передач	Shanchi 9JS119T-B 9 коробки передач
Такси	D310 плоский стандарт кабины, подушка безопасности водителя шок сиденье абсорбера, канал приборной панели, с кондиционером		
Инженерная модель	производство двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine совместно. OOO	8300	191
Представление			
емкость кузова(м³)	20	емкость бункера(м³)	2.4
Время цикла сжатия(S)	30	Выгрузка мусора время(S)	40
Система контроля	Руководство + автоматический		
Главным образом характеристика			
<p>1. Можно выбрать 240L(одиночный бен, двойные мусорные ведра)или 360L,660L,1100L Стандартный выходной лоток подъема и механизм оборота, можно также выбрать наземный бункер и другие виды нагрузки механизма.</p> <p>2. С ручным и автоматическим двумя наборами метода управления, оператор может управлять в кабине, в средней части или задней части грузовика, очень удобной и эффективной.</p> <p>3. С помощью рабочего устройства аварийной кнопки торможения останова,</p> <p>4. Garbage дизайн кузова использование рамы, элегантный, сильная структура, большая эффективная мощность.</p> <p>5. Оснащенный специальной коробке для сбора, сточные воды непосредственно в канализационную бак в процессе сжатия, который эффективно предотвратит второе загрязнение, вызванное утечки сточных вод.</p> <p>6. Благодаря гидравлической конструкции системы, грузовик достигнуть функции двустороннего сжатия мусора, то есть улучшить сжимаемость, сделать степень сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600-800кг/м3 после сжатия.</p>			

## Dongfeng Kinland 6x4 20CBM Сжатие Мусоровоз

### Изображение продукта:



*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)