

Основные технические Параметры настройки			
Наименование производства	ДонгФенг правая рука Диск Передвижная тележка	Гвв (кг)	4220
Номинальный вес (кг)		Габариты (мм)	5995 * 2120 * 3350
Вес бордюра (кг)	2225	Размер шкафа (мм)	4200 * 2000 * 1950
Подход/угол отклонения (°)	19/15	Свесы f/r (мм)	1032/1663
Число осей	2	Основание колеса (мм)	3300
Нагрузка на ось (кг)	1800/2695	Максимальная скорость (км/ч)	95
Передачи	5 вперед зубчатые колеса и 1реверсе	Такси	Одна строка, Интерьер и Панель инструментов
Технические характеристики корпуса * *			
Модель корпуса	Ек1060тж20д3	Количество шин	6 + 1
Фирменн	ДонгФенг	Изготовитель	ДонгФенг автомобиль Компания (дфак)
F/r Базовая (мм)	1506/1466	Спецификация шин	7.00 r16 (высокое качество сталь Проволока
Тип топлива	Дизель	Выброс стандарт	Евро II
Технический двигатель Параметры□			
Модель двигателя	Д28д10-3д3	Перемещение (мл)	2771
Изготовитель двигателя	ДонгФенг световой двигатель Со., Лтд.	Макс.	75
Макс. Скорость (Нм/г/мин)	345/1300 ~ 1500	Макс лошадиная сила (НР)	102
Коэффициент сжатия	15,5	Минимальное потребление топлива (г/кВт. ч)	205
<p>Стандарт конфигурации:  В Внутренняя и наружная часть отсеков сделана из стального листа с холодным материал и пол, сделанный из скидпруф, водонепроницаемого и износостойкого Алюминиевая пластина; Верхняя часть отсека закрыта и может не открыта, но левая и правая сторона и задняя часть могут быть расширены и там Это торговый бар на левой и правой стороне. Внутренние отсеки установлен с торговым флудлигхтс или двумя колонками прожектора (5пкс/ колонка), Высший вытяжной вентилятор, Мегафон, главный выключатель, интерфейс USB, большой Космический замок; Снаружи отсеков установлено два Громкоговорители, 105а аккумулятор, 220В внешний блок питания, 15м кабель внешнего блока питания, оптический педаль грузовика; разный цвет грузовика и наклейки с кожей необязательны.</p>			

2017 модный ДонгФенг Мобильный Экспресс-грузовой автомобиль для продажи



[Танкер](#)