Основной Спе	цифи	каци	Я						
Модель продукта и название			4000L Огня резервуара для воды Боевой грузовик						
Весовой вес (кг)			7450			Тип вождения		4x2	
Полезная нагрузка (кг)			2000			Общее измерение (мм)		6850x2285x2930	
Вес у бордюра (кг)			5000			Сиденья кабины		6	
Подход/угол вылета (°)			20/13			Передняя/задняя подвеска (мм)		1180/1815	
Ось №			2			Колесная база (мм)		3950	
Нагрузка оси (кг)			3050/4400			Максимальная скорость (км/ч)		90	
Спецификаци	я ша	сси							
Модель шасси	EQ1108KJ			Производитель		Dongfeng	eng Motor Co., Ltd		
		Dongfeng		Шина №		6			
Спецификация шин	9.00-20			Передача инфекции		5 Передняя передача, 1 обратная передача			
Стандарт выбросов	Евро	3							
		ыре открытия двери и целый плоский верх с экипаж кабины.И вся сварная струкция стальной рамы с Дополнительное состояние воздуха.							
Инженерная модель	Производитель дві			игателя <u> </u>	Смеш	цение (мл)	Власть (кВт)		Лошадиная сила (HP)
YC4E160-33	Guan	gxi Yu	chai Mac	hinery Co., Ltd	nery Co., Ltd 4260		118		160
Творчество бо	евых	с груз	овиков	с водой	•		•		
Объем резервуара воды (L)		4000	00						
Пожарный монитор		Модель огня PS30, вращение уровня на 360º, Максимальная высота +45º, максимальный угол депрессии -15º, Скорость потока: 30 л/с, диапазон ≥50 м/1,0 МПа							
Пожарный насос Мод			цель: CB10/30 Скорость потока: 30 л/с давление: 1,0 МПа						
Функция пожа	арной	и маш	ІИНЫ ДЛ	я воды					

- А. Грузовик с борьбой с водой в основном состоит из кабины, воды резервуар, водяной насосной дом, коробки для оборудования, водяной насос, вход и вход и выходная система водоснабжения, пожарный монитор, электронный Тревога, аварийная лампа и т. Д. Части.
- В. Все распределение грузовика разделено на три части. Передняя часть пассажирская комната. Средняя часть - насосная дом. Задняя часть корпус грузовика. Передняя часть автомобильного корпуса - это резервуар для воды, задняя часть оборудование коробка.
- С. Это имеет особенность высокой мощности, высокой скорости и большой переноски емкость и т. д., это принято с расширенной кабиной. С сиденьем комфортно и централизованная работа, простое обслуживание,
- D. Он широко используется в пожарной бригаде общественной безопасности, нефти. химическая промышленность, фабрики и шахты предприятия и порты, терминалы и Другие места, чтобы спасти большой нефтяной пожар и общего материала в больших и города среднего размера. Это идеальное крупное пожарное оборудование.

Пожарная машина Dongfeng 4000liter

изображение













