

Техническая спецификация

□ Основные спецификации □			
Модель продукта Имя	CSC5050JGK3 Высокая эксплуатационная грузовик		
Валовой вес транспортного средства (кг)	5375	Тип вождения	4 x 2
Вес у бордюра (кг)	5050	Общее измерение (мм)	7350 × 1980 × 3100
Подход/угол вылета (°)	19/15	Сиденья такси (человек)	2+3
Количество оси	2	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/1823
Нагрузка оси (кг)	2050/3325	Колесная база (мм)	3308
Максимальная скорость (км/ч)	95		
□ Спецификации шасси □			
Модель шасси	EQ1050NJ20D3	Производитель	Dongfeng Automobile Co., Ltd
Имя бренда	DFAC	Общее измерение (мм)	5845 × 1760 × 2130
Спецификация шин	7.00R16	Шины №	6
Стальная пружина номер	6/8+4	Передняя трасса (мм)	1506
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1466
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	5 Передовые шестерни, 1 обратная передача
Кабина	Двойной, наклонен Роскошная внутренняя отделка и сеть.С рулевым управлением, кондиционер может Будьте оборудованы, если потребуется клиент.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
D28D10-3D3	Dongfeng Light Engine Co., Ltd	2771	75
□ Высокая эксплуатация Производительность □			
Максимальная рабочая высота (мм)	12		
Нагрузка на платформу (кг)	200		
Эффективный подъемный вес (кг)	1000		
□ Высокая эксплуатационная грузовик Функции □			

Большая высота Операционный грузовик - один из видов специального автомобиля, который транспортирует работники и инструменты для воздушной работы. Оборудованное рабочее устройство как на Рабочая платформа и роторное сиденье, это может быть запуск двигателя дистанционного управления / Остановитесь, высокая / низкая скорость. Используя электрогидравлический пропорциональный клапан для Управляющая подъемная рука - хорошая стабильность. Подъемная рука может непрерывно 360 ° повернуть. Через механизм ссылки, чтобы провести уровень канавки, управляемый, управляемый Аварийный насос упал канавки, когда главный насос выйдет из строя, с ночным освещением, может поднять тяжелые предметы. Аутигер может разделить и регулировать, чтобы достичь Выравнивание транспортного средства на неровной дороге. Это широко используется в электричестве, улице Освещение, муниципальное, ландшафт, коммуникации, аэропорты, изготовление (ремонт) Корабль, транспорт, реклама, фотография и другие зоны воздушной работы.

Двойная кабина DFAC 12-метровая воздушная платформа Поставщик

Изображение продукта:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com