

Основные спецификации			
Модель продукта □ Название		CLQ5120GJY4BJ Топливный банк	
Валовой вес (кг)	11990	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	6500	Общее измерение (мм)	6750 × 2250 × 2500 2750
Вес у бордюра (кг)	5295	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	21/11	Передняя/задняя подвеска (мм)	1120/1830
Ось №	2	Колесная база (мм)	3800
Нагрузка оси (кг)	4200/7790	Максимальная скорость (км/ч)	80
Спецификации шасси			
Модель шасси	BJ1129VGJEA-FA	Производство	Beiqi Foton Motorco., Ltd.
Имя бренда	Фотон	Общее измерение (мм)	6725 6845 6800 × 2100 2148, 2190 × 2280 2480
Спецификация шин	8.25r20	Шины №	6
Стальная пружина номер	9/11+7	Передняя трасса (мм)	1685,1665,1710
Тип топлива	дизель	Задняя дорожка (мм)	1615,1630 1680
Стандарт выбросов	Евро 4	Коробка передач	6 передний шестерни и 1 -й.
Такси	Одиночная кабина, газовый шок сидень кондиционер		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
ISF3.8S4R154	Пекин Фукуда Камминс Энжент Co, Ltd	3760	115
Производительность			
Емкость танка (литр)	10000		
Материал танка	Q235 углеродистая сталь□		
Транспортная среда	Бензин или дизель□		
Основная характеристика			
А, с несколькими перегородками в баке, бак имеет преимущества высокой интенсивности, стабильности, транспортировка безопасности и т. д. В, масляный насос установлен для сосания или разворотного масла, с высоким давлением всасывания и скоростью. С, согласно потребностям пользователей, бак может быть спроектирован как один отсек или несколько отсеков содержать разные масла. D, в соответствии с потребностями пользователей, сторона или задняя часть резервуара могут быть установлены от 1 до 3 самостоятельных потоков клапаны.			

Foton Aumark 4x2 10M3 Танкер -грузовик / Транспорт
грузовика с топливным баком

1 изображение ниже:





