

<таблица класса = "msonormaltable" border = "0" cell-spacing = "0" style = "border-kollapse: collapse; ширина: 469.1500pt; маржинальный левый: 4,6500pt; Маржа Лебь: 6,7500pt; Право маржи: 6,7500pt; MSO-Table-Layout-ALT: фиксирован; Граница: нет; MSO-Padding-ALT: 0,0000PT 0,0000PT 0,0000PT; ">

серия самосвалов Qingling Light Duty Truck

100p

двигатель

4JB1CN

Power (HP)

98

смещение (мл)

2771

Power Tload (кг)

3130 × 1780 × 380

Пассажир

2

Leaf Spring

8/6+5

передняя/задняя подвеска

1015/1575

Колесо (мм)

3360

емкость оси (кг)

2480/4700

Tire Qty

6+1

Тип шин

7,00-16

Стандарт выбросов

Euro 5

Mark

Рулевое управление, АС

Структура и функция

Тип подъема: передняя подъем или вентральное подъем

Толщина панели пола (мм): 4 Толщина боковой панели (мм): 3

Варианты: варианты герметического уплотнения, для полной герметичной перевозки, запечатывающиеся формы крышки:

Ручное, гидравлический тип

Изображение, как ниже:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+86-18607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@elcwtruck.com

