

Основные технические параметры **			
наименование продукции	FOTON Ice Cream Truck	GVW (кг)	2550
Номинальная масса (кг)	860	Габаритные размеры (мм)	4730 × 1780 × 2630
Снаряженная масса (кг)	1560	Размер шкафа (мм)	* 1720 2900 * 1810
Подход / угол вылета (°)	39/20	F / R свес (мм)	605/1055
Количество осей	2	Колесная база (мм)	3070
Нагрузки на ось (кг)	700/1850	Максимальная скорость (км / ч)	115
коробка передач	5 передач вперед и 1reverse	такси	Однорядные, левый руль
Шасси Технические параметры *			
модель шасси	VJ1036V5JV5-D1	Количество шин	4
марка	FOTON	фирма по производству двигателей	Foton Motor Co., LTD
F / R Трек база (мм)	1338/1375	спецификация шин	175R14LT 8PR
Тип топлива	бензин	Помехоэмиссия	Евро V
Инженерная модель	LJ469Q-1AE9	Выхлоп (мл) / мощность (кВт)	1249/64

Фотон поставщики еды тележки фарфора, мороженое пищевой производитель грузовых автомобилей Китай, быстрый грузовик питания для продажи

1. Image вниз, как показывают оборудование:







2. Мобильный грузовик питание - цветные и многофункциональная машина:





3. Фотон поставщики еды тележки фарфора, мороженое производитель продуктов питания грузовик Китай, быстрый грузовик питания для продажи - Применение:

- Продажа закуски, фаст-фуд и фаст-фуда тележку, как вы создаете, может продать
- Кухня корзина, которые вы можете приготовить для себя
- Что вы можете продать хранить карты и телефон
- Медпункт, которые вы можете помочь всем
- Книжный магазин которой газеты, журналы и т.д. могут продать
- Корпус является поездка, когда автомобиль или джип
- Ключ к клиентскому магазине его восстановить

4. Стандартная конфигурация:

Тело пищи грузовик внешняя поверхность стеклоткани стали, промежуточная промежуточный слой для теплоизоляции и изоляционного слоя огня, и внутренняя поверхность из нержавеющей стали, общая толщина 55мм-60мм; и пол сделаны из Skidproof, водонепроницаемый и износостойкий алюминиевый клетчатый пластины; В верхней части отсеков закрыты и не может открыть, но левая и правая сторона и задняя может быть расширена и есть торговый автомат бар на левой и правой стороне. Внутренние отсеки установки со светодиодными прожекторами вендинговых или две колонки прожектора (5шт / колонка), верхний вытяжной вентилятор, мегафон, главный выключатель, интерфейс USB, большого пространства шкафчика; Снаружи отсеков установлены два динамика, 220 внешний интерфейс питания, 15m внешний шнур питания, телескопическая педаль автоцистерна чистая вода, канализация бак, электрический шкаф, мастер силовой выключатель, Ящик для инструмента, шкаф, другой грузовик цвета и кожи наклейки необязательный .

