

Грузовик монтированный кран

Основная спецификация			
Модель продукта и название	Чёрт 14 тонн грузовик		
Весовой вес (кг)	25000	Тип диска	6*4
Полезная нагрузка (кг)	6000	Общее измерение (мм)	11270*2550*3980
Вес у бордюра (кг)	19000	Сиденья кабины	2.3
Подход/угол вылета (°)	17/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1550/3275
Максимальная скорость (км/ч)	89	Колесная база (мм)	5825/1350
Спецификация шасси			
Модель шасси	Zz257vjl	Производитель	Чёрт
Торговая марка	Бренд Хоу	Тип топлива	дизельное топливо
Спецификация шин	11.00r018pr	Шина №	10
Задняя дорожка (мм)	/	Фронтальная трасса (мм)	1830
Стандарт выбросов	VI	Передача инфекции	/
Модель двигателя	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
H07H.33-60	Хоу	6870	275
Функция и приложение			
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и крана, достижения груза и движения через Гидравлическая подъемная и телескопическая система. В общем, Н-тип авергер является оснащен Чтобы понять его стабильность Поле Для дальнейшего усиления стабильности грузовика, задний аутригер также может быть оборудован, если Клиент требуется. Грузовик может непрерывно вращаться на 360 °.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



XIAOMI 13 | LEICA

2025.01.23 15:02



Конфигурация Sinotruk Howo TX Задний восьмиколесный Zoomlion 14-тонного 5-сечения Boom Crane:

- Двигатель: Вейчай 320 лошадиных сил 7.0 смещение, самая сильная мощность среди задних восьмиколесных моделей
 - Колесная база: 58251350
 - коробка передач PTO: HW13709XSTC2 коробка передач HW70 PTO PTO
 - VGD71 Передняя ось для саморегулирующей руки (барабан): 440В Инженерная версия Саморегулирующая рука двойной задней оси (барабан)
 - Кадр: трехслойный кадр (855/300)
 - Количество листовых пружин: 10/12
 - Tire Tire: 11,00R20 шина (смешанный рисунок/18pr)
-



Whatsapp & Telegram: @brendanofcivils.com

XIAOMI 13 | LEICA

2025.01.23 15:02





Параметры крана

1. Кран -бум: 14 тонн, 5 секций (две секции, одиночные)
 2. Рабочий радиус: длина руки 20 м
 3. Высота подъема: 22 м.
 4. подъем крутящего момента: 350 кв.
 5. Угол вращения: 360 ° (непрерывная)
 6. Outgrigger Span: 8 м (двойной фронт-аутригер)
-



TX Classic Cab, корпус немецкого человека, электрическое зеркало заднего вида, основное подушка безопасности легкое легкое сиденье, электрический подъем со встроенной рукой, передняя и задняя пружинная амортизатор, U-образная выхлопная система, трехступенчатый

металлический бампер, топливный бак 300L, кабельный PTO, Sinotruk Intelligent Communication D, версия для эминации, опционное обогревательное платеж, эмингер, выключатель, выключатель для обогревающего, опционер, подставка для обогревающего выключающего плату, опционер, подставка для эминтерирования, эмингер, выключатель, опционер, подставка для эминтерирования. Задняя ось 13t.