

Высокая высота Операция Грузовик

Основные спецификации			
Модель продукта	28-метровая высокая высокая рабочая машина		
Валовой вес транспортного средства (кг)	4495	Тип диска	механический привод
Полезная нагрузка (кг)		Общее измерение (мм)	5998×2100× 3350
Вес у бордюра (кг)	4300	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	18/15	Передняя/задняя подвеска (мм)	1160/1558,1160/1808
Количество оси	2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка оси (кг)	1790/2705	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификации шасси			
Модель шасси	ZZ1047C3313F145Z	Производитель	Чёрт
Торговая марка	Бренд Хоу	Общее измерение (мм)	5998 × 2100 × 2250
Тип топлива	дизель	Стандарт выбросов	GB17691-2018
Модель двигателя	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
WP2Подем3q140e62	Weichai Power CoПодем, LtdПодем	2289	103
Высокая эксплуатационная производительность			
Максимальный рабочий рост (мм)	2800		
Оцененная платформа нагрузка (Кг)	200		
Эффективный подъемный вес (Кг)	1000		
Функции высокоэффективных операций по эксплуатации			
Высокая эксплуатационная грузовик-это один из видов автомобиля специального назначения, который транспортирует работников и инструменты в воздушную работуПодем Оборудованное рабочее устройство как на рабочей платформе, так и на роторном сиденье, оно может быть R Emote Cnatrol Spart / Stop, высокая / низкая скорость Подем Использование электрогидравлического пропорционального клапана для управления подъемной рукой-хорошая стабильность. Подъемная рука может 360 ° непрерывно вращается Подем Через механизм связи, чтобы провести уровень канавки, с Работающий аварийный насос упал канавка Когда основной насос сбой , с ночным освещением, может поднять тяжелые предметы. Аутигер может с ЕПАРАТАТ и Djustable , к chieve автомобиль выравнивание on неровная дорога . Он широко используется в электричестве, уличном освещении, муниципальном, ландшафте, коммуникациях, аэропортах, в создании (ремонт) корабле, транспорте, рекламе, фотографии и других местах воздушных рабочих мест .			



















1. Недавно обновленный внешний вид и бум: изготовлен из высокопрочного материала 960, идеальные детали и долговечность.
2. Управление высотой транспортного средства: все 28-метровые воздушные транспортные средства имеют высоту автомобиля не более 2,8 метра, подходящие для повышенных и ограниченных высот сред.
3. Дизайн хвоста: при работе на стороне узкого переулка оставьте достаточно расстояния безопасности для соседней полосы движения.
4. Рабочая платформа: необязательный интерфейс энергопотребления 220 В, может использоваться ежедневные электроинструменты без влияния энергопотребления рабочей среды.
5. (Необязательный)
6. Операция беспроводного дистанционного управления
7. Управление компьютером, автоматический лимит, опасная рабочая сигнализация, отличная производительность безопасности. При выходе с автомобиля есть дисплей, который отображает условия работы всего транспортного средства в режиме реального времени
8. восьмиугольная рабочая рука, синхронная телескопическая, компактная структура, высокая эффективность работы и большой рабочий диапазон. Телескопический масляный цилиндр установлен на внешнем виде, а телескопический механизм проволоки облегчает наблюдение за точкой отказа и удобно для технического обслуживания.
9. Электрические приборы транспортных средств принимают систему управления шиной CAN, а линии являются аккуратными и простыми. Транспортное средство имеет три операции: работа на платформе, а также может работать на земле с помощью проводов или по беспроводной связи, что удобнее для наблюдения за рабочим пространством, безопасным и надежным и высокой эффективностью работы.

10. Послепродажная гарантия; Если клиент не является искусственным повреждением, любая ошибка будет безоговорочно послепродажным, и клиент решит его по нулевой стоимости.