

Isuzu 4-5,5CBM Road Sweeper Truck

Основной Характеристики			
Продукт модель	QL1070A1Нау Дорога		
Валовой Вес (кг)	7300	Водить машину тип	4 x 2
Полезная нагрузка (Кг)	2150	Общий измерение (мм)	6190x1990x2590
Бордюр Вес (кг)	5020	такси места (человек)	2
Подход / угол вылета (°)	24/15	Передний задний подвес (мм)	1015/1815
Число оси	2	Колесная база (мм)	3360
Ось нагрузка	2580/4720	Макс скорость (км/ч)	105
Шасси Характеристики			
Шасси модель	QL1070A1Нау	Производитель	Чунцин Isuzu Motors Co., Ltd.
Бренд имя	Исузу	Общий измерение (мм)	5900 × 1880 × 2160
Шина Спецификация	7.00-16	Шины Нет.	6
Сталь Весенний номер	8/6+5	Передний Трек (мм)	1504
Топливо тип	Дизель	Задний Трек (мм)	1425
Эмиссия стандартный	Евро Iv	Передача инфекции	5 Передняя передача
Кабина	Роскошь Интерьер и яNSTRUMENT бар, с кондиционером.		
Основной Инженерная модель	Двигатель производство	Смещение (мл)	Власть (кВт)
4KH1-TCG40	Чунцин Isuzu Motors Co., Ltd.	2999	88
Дорога Производительность подметальной машины			
Мусор Объем бака (м³)	4	Вода Объем бака (м³)	1.5
Материал банка мусора	Нержавеющая ставка сталь	Материал резервуар для воды	Нержавеющая ставка сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Власть вспомогательного двигателя (кВт)	57 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Цзянси Исузу Engine Co., Ltd.	Макс Ширина (мм)	3200
Подметающий скорость (км / ч)	3-20	Подметающий емкость/час	9000- 60000
Максимум Размер и качество зерна (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Уборка Ставка	96%
Дорога Подметальные функции			

1. Коробка управления находится в кабине, все виды системы электрики централизованы для контроль и легко работать!
- 2, Четыре сканирования в сопло всасывались в присадке. Согласно Различные условия очистки Скорость диска можно контролировать по выбору три передачи высокого, среднего и низкого уровня, что может убедиться, что есть хорошо Очистка приводит к различному статусу загрязнения.и когда встретились с препятствием, Диск сканирования может иметь автоматическое избегание защита и функционирует функцию автоматического сброса и автоматически втягивается, затем Сброшен автоматически после некоторых препятствий!
3. оба стороны сканирования может работать вообще или односторонняя работа независимо.
4. Основные компоненты гидравлических систем используют первоначальный импорт!

Изображение, как ниже:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

