

Преимущества изолированного кузова-рефрижератора:

Преимущества изолированного кузова-фургона с морозильной камерой

1. Он изготовлен из стеклопластика и пенополиуретана с полностью закрытой структурой, снаружи которой находится стеклопластик (стеклопластиковое волокно) и пенополиуретан в сердцевине.

2. Легкий вес: на 40% легче металлического корпуса.

3. Не коррозионность, отсутствие загрязнения, устойчивость к рассолу, кислоте и соде.

4. Панель, используемая для кузова грузовика, изготовлена в виде сэндвича. Слой теплоизоляции 50-80мм.

толстый, что обеспечивает очень хорошие теплоизоляционные характеристики.

5. Длина кузова морозильника: 10-40 дюймов; Емкость грузового кузова: 5-70куб.м. Материал грузового кузова не является обязательным.

в зависимости от того, какие грузы перевозятся грузовиком, с отличным сохранением тепла, модель открытого типа:

Заднее двойное открытие или боковое открытие.

6. Торговая марка холодильной установки: American CARRIER, THERMO KING. Южная Корея Ханья. Китай Сонган,

hanxue и т. д. Диапазон температур может составлять от 0 ° C до -20 ° C. Выбираемые нами холодильные агрегаты имеют простую конструкцию.

конструкция, удобное управление, надежная работа, низкое энергопотребление, большая холодопроизводительность, низкий уровень шума, простота установки и обслуживания и другие преимущества нашего рефрижератора.

<b>General Technical Parameters</b>					
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)	
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)	
<b>Chassis Specification</b>					
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU		
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C		
	Engine	Model		4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power		130HP	
		Emission standard		EURO VI	
		Displacement		2.999L	
		Fuel type		Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear		
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T		
	Wheel base		3815(mm)		
	Overhang( Front/Rear)		1130/1505(mm)		
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)		
	Brake System		Oil brake		
	Steering Gear		Power Assistant		
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire		
Maximum speed		105(km/h)			
<b>Superstructure</b>					
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)		
	Material		Fiberglass		
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam		
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese brand</u>		
	Applicable temperature (°C)		-18~0		
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply				

Справочные изображения:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clhwtruck.com](mailto:brenda@clhwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+8618607222773) Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)

