

JMC 4*2 Road Sweeper Price

Основные спецификации			
Модель продукта Имя	JDF5060TSLJ4 Дорога Грузовик		
Весовой вес (кг)	5790	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	960	Общее измерение (мм)	5650 × 1980 × 2450
Вес у бордюра (кг)	4700	Сиденья такси (человек)	2
Подход / угол вылета (°)	27/13	Передняя/задняя подвеска (мм)	1015/1275
Количество оси	2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка на ось	2200/3590	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификации шасси			
Модель шасси	Jx1060tg24	Производитель	Jiangling Auto Limited By Share Ltd
Имя бренда	JMC	Общее измерение (мм)	5825 × 1880 × 2020
Спецификация шин	7.00R16LT	Шины №	6
Стальная пружина номер	7/5+5	Передняя трасса (мм)	1385
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1425
Стандарт выбросов	Евро IV	Передача инфекции	5 Переднее снаряжение Нефтяной тормоз
Кабина	Автомобильные интерьеры, дополнительная кондиционер,		
Основная модель двигателя	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
Jx493zlq4	Jiangling Auto Limited By Share Ltd	2771	80
Дорожная подметальная производительность			
Объем бака для мусора (м³)	4	Объем резервуара воды (м³)	1.5
Материал для мусора	Нержавеющая сталь	Материал резервуара для воды	Нержавеющая сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Мощность вспомогательного двигателя (кВт)	57 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Цзянси Исузу Engine Co., Ltd.	Максимальная ширина (мм)	3200
Широкая скорость (км / ч)	3-20	Широкая пропускная способность м³/час	9000-60000
Максимальный размер зерна и качество (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Скорость очистки	96%
Дорожная подметальная функция			

1. Коробка управления находится в кабине, все виды системы Электрик централизован для управления и легко работать!
- 2, четыре сканированного диска объединены с насадкой всасывания в работающий.в соответствии с другими условиями очистки скорость сканирования диска может быть контролируется выбором трех передач, среднего и низкого уровня, что может убедиться Есть хорошие результаты уборки в различных статусах загрязнения.и При встрече с препятствием, на сканированном диске может быть автоматическое избегание защита и функции автоматического сброса и Установлен автоматически, затем сброшен автоматически после некоторых препятствий!
3. Обе стороны сканирования могут работать вообще или односторонняя работа независимо.
4. Основные компоненты гидравлических систем принимают Оригинальный импорт!

JMC Road Sweeper Trucker

Представьте себе следующее:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com