

Главным образом спецификация			
Модель продукта и название	CLQ5060XLC4JX Холодильник грузовик		
Вес брутто (кг)	5790	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	2500	Габаритные размеры (мм)	1950 * 5990 * 2880
Снаряженная масса (кг)	3160	Кабина сиденья	2
Подход / угол вылета (°)	27/16	Передние / задние зависания (мм)	1015/1615
Ось №	2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка на ось (кг)	2200/3590	Максимальная скорость (км / ч)	80
спецификация шасси			
модель шасси	JX1060TG24	производитель	Jiangling Авто Компания с ограниченной ответственностью
Имя бренда	JMC	Размеры (мм)	* 5825 * 1880 2020
спецификация шин	7.00R16LT	Тир No.	6
Сталь номер весна	7/5 + 5	Передняя базовая дорожка (мм)	1385
Тип топлива	дизель	база Колея задних колес (мм)	1425
Помехозмиссия	Евро 4	коробка передач	5 вперед передача, 1 передача заднего хода
Такси	Однорядные, роскошные интерьеры и сиденья с усиленным рулевым механизмом. Кондиционер не является обязательным.		
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
JX493ZLQ4	Jiangling Авто Компания с ограниченной ответственностью	2771	80(109л.с.)
Представление			
размер тела Ван(Мм)	* 4200 * 1750 1750	Грузоподъемность (ТОН)	3
Самая низкая температура холодильной (°C)	-5 °C до -18 °C		
Характеристика и применение			
Грузовик рефрижератор закрытый грузовой фургон, который используется для транспортировки замороженных или свежих товаров. Этот грузовик состоит из шасси автомобиля, Полиуретановая изоляция фургон, холодильная установка и самописец температуры. Он широко используется для транспортировки замороженных продуктов, молочных продуктов, овощей и фруктов и т.д. вакцина медицина Для специальных требований грузовых автомобилей, таких как мясо перевозки, медят кряк, алюминиевый направляющий рельс сплава и вентиляционные отверстия и т.д. части могут быть выбраны и установлены.			

## JMC рефрижератор

Изображение, как показано ниже:







