

Основные спецификации			
Модель продукта\имя	Compression Grup Truck		
Весовой вес (кг)	7300	Тип вождения	4*2
Полезная нагрузка (кг)	2100,1750	Общее измерение (мм)	6460 6600 6710 6860 X1990x2650
Вес у бордюра (кг)	5070 5420	Сиденья такси (человек)	2
Подход/угол вылета (°)	24/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1015/2085
Ось №	2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка оси (кг)	2580/4720	Максимальная скорость (км/ч)	110
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	QL1070A5Hay	Производство	Qingling Automobile co.OOO
Имя бренда	Isuzu 600p	Общее измерение (мм)	
Спецификация шин	7.00R16 14pr	Шины №	6+1
Стальная пружина номер		Передняя трасса (мм)	1504
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1425
Стандарт выбросов	Европ V.	Коробка передач	5 Передние шестерни
Такси	С Кондиционер и усилитель руля.		
Двигатель модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
4kh1cn5hs	Qingling Isuzu (Chongqing) двигатель co.OOO	2999	96
Производительность			
Пропускная способность тела M³	0,8		
Время цикла сжатияС	24	Разгрузить время мусораС	36
Система контроля	Электрический контроль и ручной гидравлический контроль		
Основная характеристика			
1 ☐ Может выбрать 240LОдиночный мусорное ведроДвойные корзиныили 360L660LСтандартный механизм подъема и оборота 1100LМожно также выбрать наземный бункер и другие виды механизма нагрузки.			
2 ☐ С ручным и автоматическим двумя наборами метода управления оператор может управлять в салоне, в средней стороне или задней части грузовика, очень удобно и эффективно.			
3 ☐ С рабочим устройством кнопки остановки экстренного торможения			
4 ☐ Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантную, сильную структуру, большую эффективную мощность.			
5 ☐ Оснащенная специальная коробка для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для канализации в процессе сжатия, которая эффективно предотвращает второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.			
6 ☐ Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает функции двустороннего сжатия мусора, который улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600\800 кгMЗ после сжатия.			