

Японская буксировочная грузовика Isuzu.

Основная спецификация			
Модель продукта и название	JDF5071TQZQ4 Tracker Trucker		
Валовой вес (кг)	6900	Тип вождения	4x2
Вес у бордюра (кг)	5505	Общее измерение (мм)	7400x2300x2410 2600
Подход/угол вылета (°)	21/10	Сиденья такси	3
Ось №	2	Передняя/задняя подвеска (мм)	1110/2475
Нагрузка оси (кг)	2350/4550	Колесная база (мм)	3815
Максимальная скорость (км/ч)	95		
Спецификация шасси			
Модель шасси	QL10909Kary	Производитель	Qingling Motor Co., Ltd
Имя бренда	Исузу	Измерение (мм)	6980x2170x2350
Спецификация шин	8.25-16-14PR	Шина №	6 и 1 (для запасного)
Стальная пружина номер	8/10+6	Фронтальная трасса (мм)	1680
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1650
Стандарт выбросов	Евро 4	Передача инфекции	6 Передняя передача, 1 - обратная передача (Isuzu mld)
Такси	Цвет кабины: белый красный или другие цвета в качестве запроса. Один ряд, роскошный Внутренняя отделка с сиденьями, гидроусилитель руля с кондиционером.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	5193	139 (190 л.с.)
Производительность			
Плоская длина (мм)	5600	Плоская ширина (мм)	2300
Макс Флэт перенос вес (тонна)	5	Максимальный вес лифта (тонна)	3
Транспортные аксессуары			
Учебные колеса, стальной проволочной веревки, повязка, Аварийный лампа, Шины чехлы, Джек, запасное колес , инструменты драйверов			

Японское изображение эвакуационного грузовика Isuzu



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck

