

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "border-collapse: collapse; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: 6.75pt ">

Основные спецификации

Модель продуктаИмя

ALA5250ZYSDFL3 Сжатие мусоровое грузовик

Весовой вес (кг)

25000

Тип вождения

6*4

Полезная нагрузка (кг)

10500

Общее измерение (мм)

10000*2490*3400

Вес у бордюра (кг)

14370

Сиденья такси (человек)

3

Подход/угол вылета (°)

20/11

Передняя/задняя подвеска (мм)

1460/2890

Ось №

3

Колесная база (мм)

4350+1350

Нагрузка оси (кг)

7000/18000 (двойная ось)

Максимальная скорость (км/ч)

90

Спецификации шасси

Модель шасси

DFL1250A8

Производство

Dongfeng Motor Company

Имя бренда

Dongfeng

Общее измерение (мм)

9460*2480*3030

Спецификация шин

11.00-20

Шины №

10+1

Стальная пружина номер

8/9,8/10

Передняя трасса (мм)

1986

Тип топлива

Дизель

Задняя дорожка (мм)

1860

Стандарт выбросов

Евро iii

Коробка передач

Shanchi 9JS119T-B 9 коробка передач

Такси

D310 Плоская стандартная кабина, амортизатор подушки безопасности Сиденье водителя, канала приборной панели, с кондиционером воздуха

Инженерная модель

Производство двигателя

Смещение (мл)

Власть (кВт)

C260 33

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

8300

191

Производительность

Пропускная способность тела м^3

20

Бункерная емкость м^3

2.4

Время цикла сжатия с

30

Разгрузить время мусора с

40

Система контроля

Руководство + Автоматический

Основная характеристика

- 1 ☐ Может выбрать 240L ☐ одинокий бин ☐ двойные корзины ☐ или 360L ☐ 660L ☐ 1100L Стандартный механизм подъема и оборота мусорного ведра ☐ может Также выберите наземный бункер и другие виды механизма загрузки.
- 2 ☐ С ручным и автоматическим двумя наборами управления Метод, оператор может управлять в кабине, в средней стороне или спине грузовика, очень удобно и эффективно.
- 3 ☐ С рабочим устройством экстренного торможения остановка кнопка ☐
- 4 ☐ Мусорное корпус Используйте дизайн рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная мощность.
- 5 ☐ Оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в резервуар для сточных вод в процессе сжатия, то есть Эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
- 6 ☐ Благодаря конструкции гидравлической системы, грузовик достигает Функция двустороннего сжатия мусора, которая улучшает сжимаемость , Сделайте коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 ☐ 800 кг ☐ МЗ после сжатия.

Справочные картинки □







