

главным образом спецификация			
Модель продукта и название		BJ5036XLC-XA Холодильник грузовик	
Вес брутто (кг)	2850	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	820	Габаритные размеры (мм)	* 1690 5385 * 2400
Снаряженная масса (кг)	1900	Кабина сиденья	2
Подход / угол вылета (°)	19 / 20,19 / 19	Передние / задние зависания (мм)	1320/1175
Ось №	2	Колесная база (мм)	2890
Нагрузка на ось (кг)	1596/1254	Максимальная скорость (км / ч)	120
спецификация шасси			
модель шасси	BJ6536B1DWA-X1	производитель	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Имя бренда	Фотон	Размеры (мм)	
спецификация шин	185R14C, 195 / 70R15	Тип No.	4
Сталь номер весна	- / 4 + 1	Передняя базовая дорожка (мм)	1460
тип топлива	бензин	база Колея задних колес (мм)	1440
Помехозмиссия	Евро 4	коробка передач	6 вперед передача, 1 передача заднего хода
Такси	Усилитель руля, галогенные фары, передние противотуманные фары, кондиционер, кожа и персик деревянный руль.		
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
BJ491EQ4	Dongfeng Чаоян дизельного Компания с ограниченной ответственностью	2237	76(103л.с.)
Представление			
размер тела Ван(Мм)	* 1500 2600 * 1500	Грузоподъемность (ТОН)	3
Самая низкая температура холодильной (°C)	-5 °C до -18 °C		
Характеристика и применение			
Грузовик рефрижератор закрытый грузовой фургон, который используется для транспортировки замороженных или свежих товаров. Этот грузовик состоит из шасси автомобиля, Полиуретановая изоляция фургон, холодильная установка и самописец температуры. Он широко используется для транспортировки замороженных продуктов, молочных продуктов, овощей и фруктов и т.д. вакцина медицина Для специальных требований грузовых автомобилей, таких как мясо перевозки, медят крюк, алюминиевый направляющий рельс сплава и вентиляционные отверстия и т.д. части могут быть выбраны и установлены.			

FOTON рефрижератор

Изображение, как показано ниже:







