

Основные спецификации			
Модель продукта[Имя]	CSC52555GYYS4 Топливный бакер		
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	14345,14410	Общее измерение (мм)	9950,10500 × 2490 × 3350
Вес у бордюра (кг)	10460	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	18/11	Передняя/задняя подвеска (мм)	1576/2699,1576/2974
Ось №	4	Колесная база (мм)	4325+1350 4600+1350
Нагрузка оси (кг)	7000/18000(двойной шпиндель)	Максимальная скорость (км/ч)	78
Спецификации шасси			
Модель шасси	SX1256UN434	Производство	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd
Имя бренда	Шакман	Общее измерение (мм)	9926,10401 × 2490 × 3190 3080
Спецификация шин	11.00r20 16pr	Шины №	10+1
Стальная пружина номер	9/12,10/12	Передняя трасса (мм)	1939
Тип топлива	дизель	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро 4	Коробка передач	12 Впереды и 2 рЭверс
Такси	D310 Плоская вершина и двойная кабина, газовая сумка, сиденье водителя, на одну приборную панель, с кондиционированием воздуха		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
WP10.270E40	Weichai Power Company Limited	9726	199
Производительность			
Емкость бака[Литер]	22000		
Материал танка	Q235 углеродистая сталь		
Транспортная среда	Бензин или дизель		
Основная характеристика			
<p>A, с несколькими перегородками в резервуаре, бак имеет преимущества высокой интенсивности, стабильности, транспортировки безопасности и т. Д.</p> <p>B, масляный насос установлен для сосания или разворотного масла, с высоким давлением всасывания и скоростью.</p> <p>C, в соответствии с потребностями пользователей, бак может быть спроектирован как один отсек или несколько отсеков для содержания различных масел.</p> <p>D, в соответствии с потребностями пользователей, сторона или задняя часть резервуара могут быть установлены от 1 до 3 самостоятельных клапанов</p>			

Shacman 6x4 22000L Tufack Truck Tanker Truck, поставщик

Изображение фото:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com