

Служба поддержки зарубежных топливных грузовиков

Dongfeng 25000L

Детали			
Модель названия продукта		Топливные баки CSC5253GYE4	
Общий вес (кг)	24 300	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	15 350	Общие размеры (мм).	2490 × 3300 × 10250.10550
Вес (кг)	8755	Сиденья такси (мужчина)	4
Угол подход / выезд (°).	30/11	Передняя / задняя подвеска (мм).	1250 / 2800.1450 / 2600
номер оси	3	Колесная база (мм)	1950 + 4250
Нагрузочная ось (кг)	6500/6500/11300	Максимальная скорость (км / ч).	80
Спецификации шасси			
Тип кузова	EQ1253GFJ	Делать	Dongfeng Motor Corporation
имя бренда	Dongfeng	Общие размеры (мм).	9545,10025,10505,10905 × 2470 × 3000,3300
Спецификация шин	10.00R20	шина	8
Количество весенней стали	10/10/10 8	Предыдущий трек (мм)	1960/1960
топливо	дизельное топливо	Последующее наблюдение (мм)	1860
Стандарты выбросов	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro IV	механизм	8JS85E
такси	D913 Квартира в спальне с новым, дополнительным кондиционером.		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (CC)	Власть (кВт)
ISB210 40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.	5900	155
эффективность			
Емкость (L / м).	23000		
Материалы доступны	Углеродистая сталь Q235		
Центральный транспорт	Бензин или дизель		
Основные характеристики			
С перегородкой в баке есть преимущества высокой прочности, стабильности, безопасности и транспорта.			
В, заправочные станции установлены для поглощения или высвобождения давления масла, вакуума и высокой скорости.			
С, в соответствии с резервуаром пользователя разработан как один канал или несколько каналов с различными маслами.			
D Потребности в стороне пользователя или задней части резервуара могут быть установлены 1-3 основных проточных клапанов.			

Служба поддержки за рубежом Dongfeng Fuel Trucks 25000L

1. Изображение ниже:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com





