

Dongfeng Дорожный грузовик Китай поставщик

Основной Характеристики

Продукт модель	Имя	HCQ5160TXSBX5	Дорожные машины		
Валовой Вес (кг)	16000		Водить машину тип	4 × 2	
Полезная нагрузка (Кг)	4500		Общий измерение (мм)	8650 x 2500 x 3000	
Бордюр Вес (кг)	11305		такси места (человек)	3	
Подход / угол вылета (°)	20/13		Передний задний	1430/2220	
Число оси	2		подвес (мм)		
Ось нагрузка	6000/10000		Колесная база (мм)	4700	
			Макс скорость (км/ч)	90	

Шасси Характеристики

Шасси модель	DFL1160BX5	Производитель	DFAC
Бренд имя	Dongfeng	Общий измерение (мм)	8290 × 2370 × 2760
Шина Спецификация	9.00-20	Шины Нет.	6
Сталь Весенний номер	8/10+8,7/9+6	Передний Трек (мм)	1880
Топливо тип	Дизель	Задний Трек (мм)	1860
Эмиссия стандартный	Евро Iv	Передача инфекции	6 Переднее снаряжение

Кабина Роскошь Интерьер и яNSTRUMENT бар, с кондиционером и спящий.

Основной Инженерная модель	Двигатель производство	Смещение (мл)	Власть (кВт)
	Dongfeng Двигатель Cummins		
ISB180 40	Компания с ограниченной ответственностью.	5900	132

Дорога Производительность подметальной машины

Мусор Объем бака (м³)	7	Вода Объем бака (м³)	3.5
Материал банка мусора	Нержавеющая ставка сталь	Материал резервуар для воды	Нержавеющая ставка сталь
Модель вспомогательного двигателя	EQB140-20	Власть вспомогательного двигателя (кВт)	103 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Dongfeng Двигатель Cummins	Макс Ширина (мм)	3200
Подметающий скорость (км / ч)	3-20	Подметающий емкость [л]/час	9000- 60000
Максимум Размер и качество зерна (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Уборка Ставка	96%

Дорога Подметальные функции

1. Коробка управления находится в кабине, все виды системы электрики централизованы для контроль и легко работать!
- 2, Четыре сканирования в сопло всасывались в присадке.Согласно Различные условия очистки Скорость диска можно контролировать по выбору три передачи высокого, среднего и низкого уровня, что может убедиться, что есть хорошо Очистка приводит к различному статусу загрязнения.и когда встретились с препятствием, Диск сканирования может иметь автоматическое избегание защита и функционирует функцию автоматического сброса и автоматически втягивается, затем Сброшен автоматически после некоторых препятствий!
3. оба стороны сканирования может работать вообще или односторонняя работа независимо.
4. Основные компоненты гидравлических систем используют первоначальный импорт!

Изображение, как ниже:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cllwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+86-18607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com