

Основные технические характеристики			
Модель продукта, название	ZZ1167M4617C Асфальтоукладчик грузовик		
Вес брутто (кг)	16 000	Тип вождения	4 X 2
Полезная нагрузка (кг)	4800	Габаритные размеры (мм)	8985 × 2500 × 3320
Снаряженная масса (кг)	11070	Кабина сиденья (человек)	3
Подход / угол вылета (°)	16/9	Передние / задние зависания (мм)	1500/2885
Количество осей	2	Колесная база (мм)	4600
Нагрузка на ось (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км / ч)	90
Технические характеристики шасси			
модель шасси	ZZ1167M4617C	Производство	Sinotruk группа Jinan грузовик CO., LTD
Имя бренда	HOWO	Габаритные размеры (мм)	7990 × 2496 × 2958
спецификация шин	11.00-20	Шины No.	6
Сталь номер весна	10/9 + 6	Колея передних колес (мм)	2022,2041
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1830
Помехозмиссия	Euro III	коробка передач	6 вперед передача, 1 передача заднего хода
Кабина	Роскошный интерьер и бар приборов, с кондиционером и шпалы.		
Инженерная модель	производство двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
WD615.92	Китай национальный сверхмощный группа грузовик CO., LTD	9726	196
Параметры производительности всей машины			
Объем бака (м³)	10	Объем асфальтоукладчик (л / м²)	0,2 ~ 3,5
Опрыскивание ширина (мм)	6000мм	Рабочая скорость (км / ч)	1,5-7
ошибка Опрыскивание	± 1,5%	Количество сопел и контроля	48 комплект (один к одному)
способ нагрева	Италия импорта подогрева дизельного горелки (200 000 ккал / ч)		
Брызги среда	Тепло горячий асфальт, модифицированный асфальт, разбавленный асфальт, эмульсионный асфальт		
Использование оборудования и простое введение			
ZZ1167M4617C тип асфальта дистрибьютора является своего рода профессиональной раздаточной эмульсионный асфальт, разбавленный тепла асфальт, асфальт, с высокой вязкостью модифицированного асфальта, таких как интеллектуальные автоматизации высокотехнологичной продукции. Используется в строительстве высокосортного шоссе асфальтового покрытия на дне прозрачного слоя разлива нефти ткани, водонепроницаемый слой, связующий слой. Асфальт изготовлены из автомобильного шасси, асфальт бак, асфальтового насоса и системы распыления, проводимости системы отопления масла тепла, гидравлической системы, системы сжигания топлива и системы управления, пневматической системы, операционной платформы. Он прост в эксплуатации, при поглощении подобных продуктов у себя дома и за рубежом на основе технологии, повышение с целью обеспечения качества строительства и технического содержания и выделить строительство состояние, улучшение строительной среды гуманизированного конструкции. Его дизайн является разумным и надежным, чтобы обеспечить асфальт распределяя однородность, компьютерное управление является стабильным и надежным, технические характеристики транспортного средства достиг мировой передовой level.The автомобиль может улучшить в моей компании все аспекты работы в худших условиях			
Эксплуатационных характеристик оборудования и характеристики			

- 1). Этот грузовик был принят HOWO luxury'chassis, гибкая и легкая маневренность, красивый внешний вид атмосферы, для большинства междугородних логистических клиентов с безопасной, эффективной и надежной работы;
- 2). По объему распыления и необходимую рабочую ширину, компьютер может быть любая форма определителя комбинации сопла;
- 3). Оба ручного и автоматического способа управления, которые могут быть реализованы по отдельности, что каждое сопло регулируется для того, чтобы подстраивать для достижения ширины распыления.
- 4). Контролирующие асфальтоукладчики не может быть завершена только в кабине, а также контролировать на задней площадке;
- 5). Можно измерить скорость автомобиля и система автоматического управления автомобилем на основании входного количества разливов ткани и ширины распыления и тип асфальта автоматический расчет асфальтовой вращения насоса таким образом, чтобы автоматически регулировать асфальтового насоса насос системой.
- 6). Его система отопления была принята импортированной горелка итал 'с автоматическим зажиганием и функцией контроля температуры;
- 7). Принять международные передовые импортированных высокой вязкости битумный насос, асфальт может закачиваться внешнего топливного бака, для достижения "эгоцентризм", а также асфальт бак откачивать;
- 8). Одним из ключевых частей машины (например, гидравлический CBQ550-L, гидравлические двигатели 05-110-BD31, асфальт насос QGB950, пропорциональный клапан EFBG-03-160-HF, автоматическая система управления ТЛС-48-01, датчики скорости и т.д.) все приняли INTERNAT известные компоненты, так что может обеспечить надежность машины, повысить срок службы;
- 9). В соответствии с предпосылкой гарантии не мешает другой части технического обслуживания разборки, украшенный со всеми частями лестницы и перил, удобство эксплуатации
- 10). Вся внешняя тепловая труба все имеют теплоизолирующие слои, уменьшая при этом количество тепла, чтобы избежать обжигания оператора;
- 11). Автомобиль быстрая система нагрева (10-15 °C / ч), может повысить эффективность нагрева и уменьшить вспомогательное время строительства, так что обеспечивают температуру раздаточную;
- 12). Асфальт опрыскивание полюс принимает три секции складывания структуры, двигаться вверх и вниз, распределяя стебель может реализовать двойной или множественной распыляя, крутясь вокруг распределяя бар может расширить сферу ткани, и может эффективно избегать препятствий;
- 13). Функция ручного распыления может сделать асфальт вручную распылительного сопла, гибкий, удобный и применительно к малым и маргинального строительства condition.The ace распылить gun.Open общий клапан, открытый перепускной клапан, открыть клапан возврата масла, использование обратного клапана масла в отрегулировать давление распылителя.
- 14). Sspphalt бак с внутренней канализационной отстойника, и оснащен монитором уровня и сигнализации, устройств безопасности;
- 15). Промойте сопла эта функция может быть добавить сопла остаточный асфальт дизельным воздухом под высоким давлением продуть, предотвратить асфальт, чтобы заморозить в сопле, может значительно повысить срок службы pozzle.Shut главный клапан, обратный клапан масла, откройте пневматический клапан откройте всасывающий клапан открыть сопло может в свою очередь,
- 16). Хорошая теплоизоляционный слой может обеспечить статический индекс производительности сохранение тепла, 12 °C / 8 часов или меньше, а антикоррозионное и долговечный;
- 17). Грузовик наружной упаковки выполнен из пластины из нержавеющей стали, антикоррозионные и долговечный, красивый и легкий

HOWO 12cbm Асфальтоукладчик грузовик

Изображение, как показано ниже:





